G116V

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K

Moniteur vidéophonique supplémentaire série 7 Plus pour kit art. G115K. Le moniteur vidéophonique permet d’enregistrer 100 images, quantité extensible en ajoutant une carte micro-SD à se procurer séparément. Possibilité de commander les 2 sorties présentes sur la platine à travers 2 touches différentes du moniteur vidéophonique. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux.

G116V

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	127
Profondeur (mm)	15
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Montage en saillie	Oui

DISPLAY	
Display taille (")	7
Type d'écran	LCD
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	15 VDC
Absorption en veille (W)	0.23
Absorption maximale (W)	5.7
Absorption en appel (W)	5.5
Absorption en communication (W)	5.7

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Capacitif
Boutons totaux (n°)	8
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)

RÉGLAGES	
Volume de la sonnerie	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

G116V

MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K

RÉGLAGES	
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 85
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Ouvre porte	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appels intercom	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Affichage date/heure	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.