

**1440A****DÉRIVATEUR D'ÉTAGE IP (VIP)**

Dérivateur d'étage (switch) pour système vidéophonique IP et l'acheminement des paquets de données du système ViP Comelit. Doté de 6 ports de communication ethernet avec PoE Comelit (10/100Mbit/s). L'art. 1440A négocie la vitesse de connexion en fonction des dispositifs connectés et le PoE Comelit permet d'alimenter plusieurs articles 1440A en cascade, ce qui augmente les distances de connexion du système par rapport à la norme PoE. Dimensions : 71x89x62 mm (4 modules DIN).



1440A

DÉRIVATEUR D'ÉTAGE IP (VIP)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ports LAN	6 (10/100 Mbit/s)
Adresse MAC	Oui
Long range	Oui
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	1.4
Tension d'alimentation	40÷56VDC
Hauteur (mm)	89
Largeur (mm)	71
Profondeur (mm)	62
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Système VIP	Oui
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN	4

CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)	6
-----------------	---