

**1485****SERVEUR POUR LA RECONNAISSANCE FACIALE IP**

Serveur pour la reconnaissance faciale dédié au système vidéophonique IP. Compatible avec module ultra UT8020, supporte une base de données jusqu'à 20.000 usagers, 8 postes extérieurs et peut reconnaître simultanément jusqu'à 10 personnes. Les usagers peuvent être associés à plusieurs postes extérieurs et un log événements garantit les informations en temps réel des demandes d'accès avec reconnaissance faciale et résultat correspondant.



1485

SERVEUR POUR LA RECONNAISSANCE FACIALE IP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Largeur (mm)	125
Hauteur (mm)	42
Profondeur (mm)	183
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 70
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 75
Indice de protection IP	IP20

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Attribution IP	Manuel, DHCP
----------------	--------------

COMPATIBILITÉ

Système VIP	Oui
-------------	-----

CONNECTIVITÉ

Ports Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	6V - 19V (5.5/2.5mm connector)
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3at (class 4)