

**IT08N2ZA****CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM COLOR UP**NEXT  
SERIE

Caméra IP turret ColorUP série Next, optique motorisée 2,8÷12 mm, définition 8MP@20 fps, led blanche d'une portée de 30 m, led IR d'une portée de 30 m (Smart IR), fonction ColorUp (led blanche), Dual Light (IR+led blanche avec distinction personnes/véhicules) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans la zone (distinction personnes/véhicules), franchissement de ligne (distinction personnes/véhicules), fonction objet abandonné/disparu. WDR 120Db, compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, micro intégré. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

**AWARDS**



## IT08N2ZA

# CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM COLOR UP

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capteur                                | 1/2.8" CMOS Ultra Starlight                    |
| Lens type                              | Motorized                                      |
| Pixels effectifs (H x V - pixels)      | 3840x2160                                      |
| Lens optical varifocal dimensions (mm) | 2.8 ÷ 12                                       |
| Champ de vision horizontal (°)         | 97÷34                                          |
| Champ de vision vertical (°)           | 52÷18                                          |
| Champ de vision diagonale (°)          | 116÷37                                         |
| Shutter électronique (s)               | 1/3 ÷ 1/100000                                 |
| Sensibilité (lux)                      | 0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Transmission vidéo                     | Triple streaming                               |
| Logiciel de gestion                    | Comelit CCTV Manager                           |
| Résolution vidéo                       | 4K (8MP)                                       |
| Tera Operations Per Second (TOPS)      | 0.75                                           |

### DORI

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Detection (min - max) (m)      | 88 ÷ 277 |
| Observation (min - max) (m)    | 35 ÷ 111 |
| Recognition (min - max) (m)    | 17 ÷ 55  |
| Identification (min - max) (m) | 8 ÷ 28   |

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

|                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compression vidéo                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                               |
| Compression audio                  | G711A/U                                                                                                                                                                                               |
| Nombre d'images par secondes       | 20fps                                                                                                                                                                                                 |
| Bit rate range (Mbit/s)            | 0.06 ÷ 12                                                                                                                                                                                             |
| Protocoles supportés               | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T) |
| Mise à jour firmware via le réseau | Oui                                                                                                                                                                                                   |



## IT08N2ZA

## CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM COLOR UP

## CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de connexions simultanées        | 10 (live)                     |
| Visualisation à distance par navigateur | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Contrôle à distance par mobile          | APP Comelit CCTV              |
| Dernière version du firmware            | 5.2.3(5568)(2024-10-21)       |

## FONCTIONS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principales fonctions                  | 3D-DNR, BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Détection de mouvements                | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Analyse vidéo                          | Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection image floue |
| Optimal people detection distance (m)  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Optimal vehicle detection distance (m) | 20                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compensation contre-jour (BLC)         | BLC, HLC                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Effets numériques                      | Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip                                                                                                                                                                 |
| Wide Dinamic Range (WDR)               | WDR (120dB)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contrôle DNR                           | 3D-DNR                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Réglage équilibrage des blancs         | AWB, Intérieur, Manuel, De plein air                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contrôle exposition                    | Manuel, Auto                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Réglage luminosité afficheur           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Titrage camàra                         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Distance éclairage a leds IR       | 30m                       |
| Distance d'éclairage White LED     | 30m                       |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK10 (boîtier métallique) |
| Indice de protection IP            | IP67                      |
| Entrées/Sorties audio              | 1 + Mic / 0               |



**IT08N2ZA**

## **CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM COLOR UP**

### **CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Type de sortie LAN                   | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (256GB max)          |

### **DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'alimentation                  | 12VDC                         |
| Absorption max. (W)                     | 12                            |
| Alimentation PoE                        | Standard IEEE 802.3af         |
| Type d'alimentation                     | PoE, Alimentation externe     |
| Diamètre (mm)                           | 130                           |
| Hauteur (mm)                            | 110                           |
| Poids du produit (g)                    | 660                           |
| Matériaux de construction               | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage                       | Tourelle                      |
| Couleur du produit                      | Blanc                         |
| Température de fonctionnement (°C)      | -30 ÷ 60                      |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                       |

**IT08N2ZA****CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM COLOR UP****ACCESSOIRES****WMA-02A ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-TVA ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-TVA ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**JBA-TVA BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm



**IT08N2ZA**

## **CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM COLOR UP**

### **ACCESSOIRES**



**AMA- ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**  
**A**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.