UT2090B

PLATINE VIDÉO+TOUCH COMPLÈTE ULTRA BLACK SB2



SB2 SIMPLEBUS

Platine audio/vidéo à encastrer avec module écran tactile 5” série Ultra pour système Simplebus 2, noir RAL9005. À utiliser sur des installations avec alimentation art. 1210 / 1210A. Détecteur crépusculaire pour le contrôle du rétroéclairage de l’écran tactile. Micro numérique pluridirectionnel et double haut-parleur pour un son haute fidélité. Caméra couleurs grand angle avec champ visuel de 120° horizontal et 90° vertical. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées. Écran capacitif haute visibilité de 5 pouces avec verre incassable et thème sélectionnable noir ou blanc. Interface graphique simple d’emploi, personnalisable avec boutons d’appel virtuels ou avec clavier numérique pour appeler l’usager dont l’on connaît le code. Fonction de contrôle d’accès avec activation des sorties des modules audio ou audio/vidéo et des actionneurs de l’installation. Possibilité de personnaliser les boutons pour l’appel direct au standard, les activités commerciales avec leurs logos correspondants et afficher des messages de bienvenue. Dispose d'une sortie Wiegand pour l'interface avec les systèmes de contrôle d’accès, d’un lecteur de proximité pour l'activation d’une ouverture en utilisant les badges ou les cartes Comelit, et d’une connexion Bluetooth. Composé du module audio/vidéo art. UT2020B, du module tactile art. UT9270, du cadre art. UT9163B et du boîtier à encastrer art. 3110/3A. Saillie de 10 mm par rapport au mur. Dimensions (L x H x P) : 125.5x317.5x55mm.

UT2090B

PLATINE VIDÉO+TOUCH COMPLÈTE ULTRA BLACK SB2

AWARDS

DESIGN MILANO

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT2090B

PLATINE VIDÉO+TOUCH COMPLÈTE ULTRA BLACK SB2

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Modulaire
Largeur (mm)	125.5
Hauteur (mm)	317.5
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	2000
Couleur du produit	Noir RAL9005, Transparent
Matériaux de construction	Polycarbonate, Alliage d'aluminium
Montage à encastrement	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui

DISPLAY	
Type d'afficheur	TFT
Display taille (")	5
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixel)	800x480

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel
Haut-parleur	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.79
Angle de vision (H x V - °)	120 x 90
Sensibilité	0.45

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT2090B

PLATINE VIDÉO+TOUCH COMPLÈTE ULTRA BLACK SB2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	4.5
Absorption maximale (W)	9.5

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons, Défilement de nom
Type de boutons	Capacitif
Couleur de rétroéclairage	Blanche, Noire
Bornes	L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+ D1+ D1- D2+ D2- GND D0 D1 GND IN
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)
Lecteur de proximité intégré	RFID Mifare Classic
Ports de communication	Micro-USB, 1 x Wiegand, 2 x RS485, Ethernet
Capteur crépusculaire	Oui

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Luminosité du rétroéclairage	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Type de réseau LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Bluetooth	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT2090B

PLATINE VIDÉO+TOUCH COMPLÈTE ULTRA BLACK SB2

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Wiegand	Codes d'accès : 26 bits max (4 bits pour chaque chiffre, 2 bits de parité, big endian). Cartes/clés Comelit : 34 bits max (32 bits de payload, 2 bits de parité, big endian)

MODE DE PROGRAMMATION	
Logiciel VIP Manager	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES	
Ouvre porte	Oui
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre usagers mémorisables (n°)	4000
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	4000
Nombre de badges mémorisables (tous types confondus)	4000
Indications visuelles de l'état du système	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

UT2090B

PLATINE VIDÉO+TOUCH COMPLÈTE ULTRA BLACK SB2

FONCTIONS PRINCIPALES	
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui
Économiseur d’écran personnalisable	Oui
Image personnalisable du bouton	Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Fonction appel standard	Oui
Fonction contrôle actionneur	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.