WC04A1FA

CAMÉRA WIFI CUBE 4MP 2,1 MM



ADVANCE SERIE

Caméra Wi-Fi Cube série Advance. Configuration simple et rapide, directement via l'application Comelit CCTV par scan du QR Code. Optique fixe 2,1 mm, définition 4MP. Led IR avec portée de 10 m, compatible Onvif. Compression H.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG, détection de mouvement, PIR, alarme audio, détection des personnes. Lecteur carte micro SD (max 128 Go). Lecteur et micro intégrés (audio bi-directionnel). Alarmes : 1in / 1out. Alimentation 12 V/ PoE IEEE802.3af. Notifications push. Alimentation non incluse.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

WC04A1FA

CAMÉRA WIFI CUBE 4MP 2,1 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Capteur	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Champ de vision horizontal (°)	137
Shutter électronique (s)	1/3 ÷ 1/100000
Transmission vidéo	Dual streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compression audio	G711A/U
Nombre d'images par secondes	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 6
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Nombre de connexions simultanées	2
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV

FONCTIONS	
Détection de mouvements	Oui
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

WC04A1FA

CAMÉRA WIFI CUBE 4MP 2,1 MM

FONCTIONS	
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Distance éclairage a leds IR	10m
Support mural	Inclus
Indice de protection IP	Intérieur
Entrées/sorties alarme	1/1
Charge maximale sorties d'alarme	24 V DC/AC 0,5A
Entrées/Sorties audio	1 microphone / 1 haut-parleur
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	130
Largeur (mm)	71.7
Profondeur (mm)	71.7
Poids du produit (g)	140
Matériaux de construction	Plastique
Type de habillage	Cube
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.