IB04N3ZA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM DISSUASION



NEXT SERIE

Caméra IP bullet ColorUP série Next avec fonctions de dissuasion sur évènement : LED bleue/rouge d’avertissement et signal sonore via haut-parleur avec sirène ou messages prédéfinis/personnalisables. Optique motorisée 2,8 ÷ 12 mm, définition 4MP@30 fps, led Light d’une portée de 30 m, led IR d’une portée de 30 m (Smart IR), fonction ColorUp (led Light), Dual Light (IR+led Light avec distinction personnes/véhicules) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d’analyse vidéo : Intrusion dans la zone (distinction personnes/véhicules), franchissement de ligne (distinction personnes/véhicules), fonction objet abandonné/disparu. WDR 120Db, compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie, micro et haut-parleur intégrés (Audio bidirectionnel). Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP66, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

IB04N3ZA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM DISSUASION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440
Champ de vision horizontal (°)	31÷91
Champ de vision vertical (°)	17÷48
Champ de vision diagonale (°)	35÷112
Shutter électronique (s)	1/1÷1/100000
Sensibilité (lux)	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4MP

DORI	
Detection (min - max) (m)	64 ÷ 189
Observation (min - max) (m)	26 ÷ 75
Recognition (min - max) (m)	13 ÷ 38
Identification (min - max) (m)	6 ÷ 19

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compression audio	G711A/U
Nombre d'images par secondes	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 6
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Nombre de connexions simultanées	3 (live)
Mise à jour firmware via le réseau	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IB04N3ZA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM DISSUASION

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.2.3.38438

FONCTIONS

Principales fonctions	3D-DNR, BLC
Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection image floue
Optimal people detection distance (m)	15
Optimal vehicle detection distance (m)	20
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Image flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Réglage luminosité afficheur	Oui
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	30m
Distance d'éclairage White LED	30m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP66
Entrées/Sorties audio	1 + Mic / 1 + Speaker

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IB04N3ZA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM DISSUASION

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Speaker SPL (dB)	83@1m
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9.5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	80.3
Largeur (mm)	217.8
Profondeur (mm)	80.5
Poids du produit (g)	680
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IB04N3ZA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM DISSUASION

ACCESSOIRES



IB04N3ZA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM DISSUASION

Caméra IP bullet ColorUP série Next avec fonctions de dissuasion sur évènement : LED bleue/rouge d'avertissement et signal sonore via haut-parleur avec sirène ou messages prédéfinis/personnalisables. Optique motorisée 2,8 ÷ 12 mm, définition 4MP@30 fps, led Light d'une portée de 30 m, led IR d'une portée de 30 m (Smart IR), fonction ColorUp (led Light), Dual Light (IR+led Light avec distinction personnes/véhicules) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans la zone (distinction personnes/véhicules), franchissement de ligne (distinction personnes/véhicules), fonction objet abandonné/disparu. WDR 120Db, compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie, micro et haut-parleur intégrés (Audio bidirectionnel). Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP66, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.



JBA-BA

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



WMA-BA

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT BIG

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



PMA-A

ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IB04N3ZA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM DISSUASION

ACCESSOIRES



CMA-BA **ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT BIG**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



AMA-A **ÉTRIER D’ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.