

**PICSWP6B2020T25****PLAT. PIC SWITCH PLUS T25 NOIRE PIC6+4681**

Platine Vidéo Couleur, murale à encastrée en aluminium ep. 3mm, finition brossée noire .
Équipée d'une caméra couleur, Système Simplebus 2, prédisposition T25. Afficheur graphique LCD couleur 320x240 pixels. Clavier 16 touches rétro éclairé couleur, gravure des touches en "Braille". Conforme aux normes anti vandale et loi handicap, avec synthèse vocale et pictogramme intégrés dans l'afficheur. Appel par nom répertoire à défilement et code d'appel, 500 noms. Ouverture de porte par clavier à codes. Compatible Vigik®+ par lecteur de proximité intégré. A compléter avec une centrale ResiCloud Door (Art.ACMRP). Commande ouvre-porte. Gestion et programmation accessible par les menus "Gestionnaire" et "Installateur". Gestion à distance, temps réel via interface type ResiCloud Connect (Box) et RESIDORG. Dimensions : 420 x 183 x 68 mm.



PICSWP6B2020T25

PLAT. PIC SWITCH PLUS T25 NOIRE PIC6+4681

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	183
Hauteur (mm)	420
Profondeur (mm)	68
Poids du produit (g)	2450
Couleur du produit	Noir
Matériaux de construction	Aluminium brossé
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
RESIDORG / RESIPRO	Oui
Vigik® +	Oui

DISPLAY

Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	3.5
Résolution (pixel)	320x240

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Boucle magnétique	Non
Micro	9.7 (ø), omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/3" CMOS



PICSWP6B2020T25

PLAT. PIC SWITCH PLUS T25 NOIRE PIC6+4681

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Lens optical dimensions (mm)	3.6
Angle de vision (H x V - °)	87 x 59
Sensibilité	0.35 (F2.0 / 50IRE)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	6.3
Absorption maximale (W)	11.2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Défilement de nom
Type de boutons	Mécanique
Couleur de rétroéclairage	Bleu
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	1
Lecteur de proximité intégré	Oui
Ports de communication	2 x RS485
Emplacement lecteur T25	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55



PICSWP6B2020T25

PLAT. PIC SWITCH PLUS T25 NOIRE PIC6+4681

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre usagers mémorisables (n°)	500
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	10
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui
Économiseur d'écran personnalisable	Oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Auto-allumage	Oui
---------------	-----