

**VGLECTPIC6P****RESICLOUD LECTEUR PIC 6 PLUS**

Lecteur VIGIK+ pour convertir une platine PIC 6 classique en version PIC 6 PLUS compatible avec VIGIK+ et avec les centrales de la gamme ResiCloud. Contenu : Makrolon plastique avec logo VIGIK+ pour platine PIC 6 PLUS, Lecteur plat intégré compatible VIGIK+ pour platine PIC 6 PLUS, câble de connexion rapide entre la platine et la centrale ResiCloud Door (art. ACMRP). Tutoriel de montage disponible en format vidéo.



VGLECTPIC6P

RESICLOUD LECTEUR PIC 6 PLUS

DONNÉES GÉNÉRALES

Couleur du produit **Noir**

FONCTIONS PRINCIPALES

Système de Contrôle d'Accès **Oui**

Contrôle d'accès via un lecteur de proximité **Oui**

Indications visuelles de l'état du système **Oui**

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de sorties **Connecteur Rapide pour centrales ResiCloud**

Ports de communication **Connecteur Noir Jaune Vert Rouge (NJVR) filaire pour antenne**

Lecteur de proximité intégré **Oui**

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Vigik®+ **Oui**

Types de Badge acceptés **Badges Sécurisés Desfire EV3 (BadgeSecur), Badges MiFare Classic (CLE)**

MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel Residorg **Oui**

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C **Oui**

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A **Oui**

Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A **Oui**

Audio/vidéo Simplebus 1 **Oui**

Audio Simplebus 1 **Oui**

ViP **Oui**



VGLECTPIC6P

RESICLOUD LECTEUR PIC 6 PLUS

SYSTÈMES COMPATIBLES

Residorg	Oui
Resipro	Non

**VGLECTPIC6P****RESICLOUD LECTEUR PIC 6 PLUS****ACCESSOIRES****RCC4G10K RESICLOUD CONNECT 4G KIT 10 ANS DE CONNECTIVITE**

Kit comprenant : Resicloud Connect 4G (SK9072C/4G) et une carte d'extension de connectivité de 8 ans (RCC4G8EXT). Soit un total de 10 ans de connectivité incluse.

**ACMRP****RESICLOUD DOOR CENTRALE 1 PORTE VIGIK+**

Centrale de contrôle d'accès 1 porte ResiCloud Door (art. ACMRP), intégrant une gestion VIGIK®+ et résidentielle. Elle permet de gérer la commande d'ouverture d'une porte équipée d'un dispositif de verrouillage électrique. ResiCloud Door est certifié Vigik®+ . Configuration par smartphone avec l'app MyComelit et par l'interface web Residorg. Fonctionne avec les badges de proximité Comelit et peut gérer jusqu'à 1500 badges résidentiels. La gestion des clés électroniques sans contact de la gamme COMELIT fonctionne en gestion en temps réel avec l'interface de communication ResiCloud Connect, depuis l'interface web RESIDORG, et en mode lecture/écriture. ResiCloud Door doit être reliée à un lecteur de proximité, sur boîtier encastré, saillie ou intégré à une platine de rue. Ce lecteur doit être certifié Vigik®+ (tête de lecture à commander séparément). Cette centrale est compatible avec les platines Comelit des gammes PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures. Cette centrale est également compatible avec les platines Comelit des gammes PIC3, PIC4, PIC5, Icall et Ultra en utilisant le ResiCloud Lecteur T25 (art. VGLECTPT25). ResiCloud Door est compatible avec le bus de communication SecureNet. Cette connexion permet un lien sécurisé vers le Cloud (en utilisant ResiCloud Connect) et sur l'intégralité du réseau de contrôle d'accès du bâtiment. Contact NO/NF pour ouverture de porte (5A). Alimentation : 12 - 33 VDC ou 12-24 VAC. Mémoire des 1000 derniers événements - Dimensions : 67 x 87 x 21 mm.