KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

Kit audio un appel pour système Simplebus 2. Possibilité de compléter le kit avec des platines de rue et des postes audio intérieurs à acheter séparément. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux. Le kit est livré déjà programmé et prêt à l’emploi. Le kit comprend 1 platine de rue série Ciao art. CA2100B disposant de boutons d’appel pour des installations jusqu’à 2 appels, 1 poste audio intérieur série Mini avec combiné art. 2738W/A et tous les accessoires nécessaires pour la réalisation de l’installation.

AWARDS

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

PRODUITS DU KIT

CA2100B PLATINE CIAO 1/2/4/8 BOUTONS SB2

Platine de rue audio série Ciao pour système Simplebus 2. Prédisposée pour les installations de 1 à 8 appels. Façade en technopolymères, résistant aux agents atmosphériques (indice de protection IP54 et peinture avec traitement anti-UV) et au vandalisme (indice de protection IK08). Fonction de programmation Smart des boutons. Support de fixation murale inclus. Les boutons pour les configurations 1, 2, 4 ou 8 appels peuvent être achetés séparément. La platine peut être complétée (aussi bien horizontalement que verticalement) par 4 modules boutons art. CA2200A afin d'obtenir un total de 20 boutons d'appel.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	172
Profondeur (mm)	28
Couleur du produit	Gris RAL 9006
Matériaux de construction	Technopolymères
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Absorption en veille (W)	1.7
Absorption maximale (W)	7.6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	8
Couleur de rétroéclairage	Blanche
Bornes	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Luminosité du rétroéclairage	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP54
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	20 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

FONCTIONS PRINCIPALES	
Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

2738W/A **POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2**

Poste audio série Mini avec combiné pour systèmes audio Simplebus 2. Comprend un bouton ouvre-porte, bouton pour les services supplémentaires tels que les appels vers le standard de conciergerie, réglage du volume d'appel, mode Silence (Coupure sonnerie) et entrée pour appel palier. Le combiné s'emboîte correctement sur la base d'appui grâce à des aimants invisible. Possibilité d'acheter séparément la carte supplémentaire art. 2735 pour disposer d'un bouton supplémentaire avec contacts secs et de la répétition d'appel. Fourni avec borne art. 1214/2C.

REMARQUES	
Remarques	Le terminal de dérivation art. 1214/2C n'est pas fourni avec l'interphone présent dans les kits

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	103
Hauteur (mm)	190
Profondeur (mm)	28
Poids du produit (g)	300
Matériaux de construction	ABS
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷35VDC
Absorption maximale (W)	0.8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Bornes	L L CFP CFP
Nombre d'entrées (n°)	1

RÉGLAGES	
Volume de la sonnerie	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Classe environnementale	III
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Ouvre porte	Oui
Absorption en appel (mA)	25
Absorption en communication (mA)	20
Absorption maximum de courant (mA)	25

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Consommation minimale (mA)	1
Appell au standard de conciergerie	Oui
Commande actionneur	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

CA9210 **2 BOUTONS DOUBLE HAUTEUR POUR PLATINE CIAO**

Bouton double hauteur à utiliser pour compléter le panneau de la série Ciao. Pack de 2 pièces. Système numérique Simplebus2 à 2 fils.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	48.6
Hauteur (mm)	29.1
Profondeur (mm)	7.85
Couleur du produit	Transparent

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	III

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

CA9213 **1 BOUTON LARGE POUR PLATINE CIAO**

Bouton large à utiliser pour compléter le panneau de la série Ciao.
Système numérique Simplebus2 à 2 fils.

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	48.6
Hauteur (mm)	58.7
Profondeur (mm)	7.85
Couleur du produit	Transparent

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	1

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

1209 **ALIMENTATION KIT VIDÉO SIMPLEBUS2**

Alimentation 33 VDC avec protections contre les surcharges et les courts-circuits. 2 sorties distinctes en continu: une pour alimenter la platine extérieure et la gâche électrique et une pour alimenter le moniteur. Tensions d'entrée 110-240 VCA. Dimensions 106x62x89mm (6 modules DIN).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	110÷240 VAC
Courant max transmis (A)	1.2
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	6

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	106
Hauteur (mm)	62
Profondeur (mm)	89
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÉ	
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance maximum distribuée (W)	37

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

KCA2061B

KIT CIAO ET MINI AVEC COMBINÉ. SIMPLEBUS 2

ACCESSOIRES

CA9212 **4 BOUTONS DOUBLES POUR PLATINE CIAO**

Double bouton à utiliser pour compléter le panneau de la série Ciao. Pack de 4 pièces. Système numérique Simplebus2 à 2 fils.

CA9211 **4 BOUTONS SIMPLES POUR PLATINE CIAO**

Bouton unique à utiliser pour compléter le panneau de la série Ciao. Pack de 4 pièces. Système numérique Simplebus2 à 2 fils.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.