

**RF12PIRCAM****DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE RADIO 12 M AVEC VIDÉO**

RF12PIRCAM est un détecteur de mouvement sans fil IR compatible avec la centrale NEXUS et basé sur le protocole radio bidirectionnel de Comelit. La caméra Jour&Nuit intégrée est associée à une led IR pour la vision en condition d'obscurité totale ; sa définition peut atteindre 800x480 pixels, avec possibilité d'enregistrer jusqu'à 3 images séquentielles pour chaque alarme. Double batterie longue durée, une excellente portée radio et la possibilité d'une configuration à distance complète garantissent des performances et des fonctionnalités optimales.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by



RF12PIRCAM

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE RADIO 12 M AVEC VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Typologie	Capteur volumétrique infrarouge RF avec vérification photo
Technologie sans fil	Bidirectionnelle, BeaconPlus
Type de détection	PIR dual
Bande fréquences (n°)	868.05 ÷ 869.95
Évènements transmis	Alarme, Vérification photo, Sabotage, Supervision, Batterie faible
Supervision	Oui
Portée IR	12
Angle de couverture	90
Réglage sensibilité infrarouge	Oui
Type de détecteur caméra	1/2.7" Full-HD CMOS image sensor
Éclairage IR	Oui
LED	Rouge / Jaune / Vert
Auto-protection	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Compensation automatique de la température	Oui
Modalité économie d'énergie	Oui
Nombre de zones de détection (n°)	54
Filtre d'impulsions réglable	Oui
Configuration par la centrale	Oui
Indicateur de la qualité du signal à bord	Oui
Extensions ou centrale compatibles	RFNEXUS

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	118
Largeur (mm)	63



RF12PIRCAM

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE RADIO 12 M AVEC VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Profondeur (mm)	55
Poids du produit (g)	135
Utilisation en intérieur	Oui
Hauteur d'installation (m)	1.8 ÷ 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Immunité animaux	Oui, 10Kg max.
------------------	----------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Seuil de basse tension (V)	4.9
----------------------------	-----

BATTERIES

Nombre de batteries (n°)	2
Type batterie	CR123A
Comelit code batterie	30007622