

**3061MU****BOUTON MAÎTRE AVEC ÉTIQUETTE. GROUPES EU**

Bouton maître pour les systèmes Simplebus 1, Simplebus 2 et ViP. À utiliser dans des installations avec des groupes série EU. Protocole de communication UDB. Il se compose d'un porte-étiquette et d'un bouton d'appel mécanique en acier inox. La luminosité de la LED blanche est réglable au dos. Il est possible de connecter au bouton jusqu'à 3 boutons esclaves (art. 3061S) via le câble fourni. L'installation est effectuée sur des platines métalliques de 2,5 mm d'épaisseur.



3061MU

BOUTON MAÎTRE AVEC ÉTIQUETTE. GROUPES EU

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	90
Hauteur (mm)	25
Profondeur (mm)	25
Montage à encastrement	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption en veille (W)	0.03
Absorption maximale (W)	0.11

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Couleur de rétroéclairage	Blanche

RÉGLAGES

Luminosité du rétroéclairage	Oui
------------------------------	-----

MODE DE PROGRAMMATION

Logiciel VIP Manager	Oui
----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------



3061MU

BOUTON MAÎTRE AVEC ÉTIQUETTE. GROUPES EU

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)