

**6602W/A****MONITEUR VIDÉO ICONA BLANC IP (VIP)**

Moniteur couleurs Icona à encastrer (sur boîtier art. 6117 en option) ou en saillie (avec support art. 6620 en option), écran tactile 4,3 pouces 16/9 et phonie mains libres full-duplex avec boucle magnétique. Permet de régler l'intensité du rétroéclairage, le contraste, le volume phonie et le volume de la sonnerie. Dispose de série de commandes tactiles pour l'ouvre-porte, l'activation de la phonie, l'auto-allumage, la coupure de sonnerie et 3 autres commandes pour les fonctions programmables, led de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel palier et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique et le lecteur pour carte micro SD. Possibilité de personnaliser la sonnerie et la fonction mémoire vidéo avec un message en cas d'absence. S'utilise également sur les installations PoE standard. Compatible avec le format vidéo H.264. Dimensions (L x H x P) : 142,5 x 147 x 23 mm.



6602W/A

MONITEUR VIDÉO ICONA BLANC IP (VIP)

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	143
Hauteur (mm)	147
Profondeur (mm)	23
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

DISPLAY

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, résistif
Résolution (pixels)	480x272
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
---------------------	-----



6602W/A

MONITEUR VIDÉO ICONA BLANC IP (VIP)**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
------------------	--

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	3
Bornes	Out1 V- Pan Al V- CFP Op- Op+ S- S+
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	3
Nombre de sorties (n°)	1
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Rétro-éclairage de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	IEEE 802.3u (Fast Ethernet), Ethernet 10 Mbit/s
Attribution d'adresse IP	Auto IP, DHCP, Statique
Système d'exploitation	Linux embedded

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40



6602W/A

MONITEUR VIDÉO ICONA BLANC IP (VIP)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appels intercom	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Envoi d'appels d'alarme	Oui
Commande actionneur	Oui
Adresse multiple	Oui
Recevoir des messages ViP	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui