

**DT12ECAMB****DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE EFFET RIDEAU  
ANTIMASK**

DT12ECAMB est un détecteur à double technologie effet rideau destiné à la protection de portes ou de murs à accès multiples. Avec une portée de 12 m et un effet rideau avec ouverture à 7,5°, il protège une zone bien délimitée qui peut être adaptée aux différents besoins grâce à l'étrier en « L » compris. Le détecteur est équipé d'un circuit anti-masquage, de protection anti-ouverture et d'un inclinomètre. DT12ECAMB est compatible avec le nouveau système de Walk Test et de programmation sans fil comprenant l'appli pour la plateforme Android COMELIT SENSOR et le module BLTMOD (fourni à part).



**DT12ECAMB**

## DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE EFFET RIDEAU ANTIMASK

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typologie                                  | Capteur à double technologie anti-masquage                  |
| Type de détection                          | 1 capteur infrarouge passif (PIR) et capteur hyperfréquence |
| Évènements transmis                        | Détection, Autoprotection, Batterie faible                  |
| Technologie antimasquage                   | Oui                                                         |
| Supervision                                | Oui                                                         |
| Portée IR                                  | 12                                                          |
| Portée HF                                  | 12m                                                         |
| Angle de couverture                        | 7.5 (IR), 30 (MW)                                           |
| Effet rideau                               | Oui                                                         |
| Réglage sensibilité infrarouge             | Oui                                                         |
| Réglage sensibilité hyper-fréquences       | Oui                                                         |
| Hyper-fréquences                           | 24GHz(bandee K)                                             |
| Logique capteurs                           | AND                                                         |
| Temps de Warm-up                           | 2min                                                        |
| LED                                        | 2 (alarme: bleu, IR: rouge)                                 |
| Auto-protection                            | Oui                                                         |
| Compensation automatique de la température | Oui                                                         |
| APP Comelit sensor                         | Oui                                                         |

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Matériaux de construction          | ABS      |
| Couleur du produit                 | Blanc    |
| Température de fonctionnement (°C) | -40 ÷ 70 |
| Hauteur (mm)                       | 128      |
| Largeur (mm)                       | 41       |
| Profondeur (mm)                    | 52       |
| Montage en saillie                 | Oui      |



**DT12ECAMB**

## DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE EFFET RIDEAU ANTIMASK

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Utilisation en extérieur   | Oui   |
| Utilisation en intérieur   | Oui   |
| Indice de protection IP    | IP54  |
| Hauteur d'installation (m) | 2 ÷ 3 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Compensation de température | Oui |
|-----------------------------|-----|

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tension d'alimentation             | 12VDC |
| Absorption maximum de courant (mA) | 10    |