

**EU1020****GROUPE AUDIO/VIDÉO SIMPLEBUS1**

Groupe audio/vidéo pour la réalisation de platines monobloc Comelit et/ou de tiers, système Simplebus 1. À utiliser dans les installations avec alimentation art.1595 et art. 4888C. Facile à configurer grâce à la programmation intelligente des boutons d'appel. Détecteur crépusculaire pour l'extinction automatique du rétroéclairage des étiquettes porte-noms de jour. Microphone numérique omnidirectionnel pour un son de haute-fidélité. Caméra couleurs grand angle (champ de vision : 120° horizontalement, 90° verticalement) avec led pour l'éclairage nocturne. Signalisations audio/visuelles d'aide aux personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Dispose de 4 entrées pour la connexion de boutons standard ou de boutons smart art. 3061S. Réglages et programmations accessibles au dos du module. Dimensions (L x H x P) : 110 x 65 x 50 mm.



EU1020

GROUPE AUDIO/VIDÉO SIMPLEBUS1

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	110
Hauteur (mm)	65
Profondeur (mm)	50
Poids du produit (g)	200
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	Polycarbonate Makrolon 2407

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
--	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel
Haut-parleur	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.79
Angle de vision (H x V - °)	120 x 90
Sensibilité	0.45
Résolution vidéo	1288x968

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	1.5
Absorption maximale (W)	6



EU1020

GROUPE AUDIO/VIDÉO SIMPLEBUS1

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE GND NO COM NC
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)
Ports de communication	Micro-USB
Capteur crépusculaire	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

MODE DE PROGRAMMATION

Programmation manuelle (à travers les Dip Switches)	Oui
Logiciel VIP Manager	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1



EU1020

GROUPE AUDIO/VIDÉO SIMPLEBUS1

FONCTIONS PRINCIPALES

Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui