

**EU2010VC****GROUPE AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE. SIMPLEBUS2**

Groupe audio à utiliser pour la réalisation de platines monobloc Comelit et/ou de tiers prévu pour la connexion d'une caméra analogique partagée selon la norme PAL, système Simplebus 2. À utiliser dans des installations avec alimentation 1210/1210A. Facile à configurer grâce à la programmation intelligente des boutons d'appel. Détecteur crépusculaire pour l'extinction automatique du rétroéclairage des étiquettes porte-noms de jour. Microphone numérique omnidirectionnel pour un son de haute-fidélité. Signalisations audio/visuelles d'aide aux personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Dispose de 4 entrées pour connecter des boutons-poussoirs conventionnels ou des boutons intelligents art. 3061S. Réglages et programmations accessibles au dos du module. Dimensions (L x H x P) : 110 x 65 x 50mm.



EU2010VC

GROUPE AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE. SIMPLEBUS2

DONNÉES GÉNÉRALES

Largeur (mm)	110
Hauteur (mm)	65
Profondeur (mm)	50
Poids du produit (g)	200
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	Polycarbonate Makrolon 2407

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
---	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel
Haut-parleur	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	1
Absorption maximale (W)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE+ SE- NO COM NC
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)



EU2010VC

GROUPE AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE. SIMPLEBUS2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Ports de communication	Micro-USB
Capteur crépusculaire	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui

MODE DE PROGRAMMATION

Programmation manuelle (à travers les Dip Switches)	Oui
Logiciel VIP Manager	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui