IX1090

PLATINE VIDÉO STEELTOUCH 5. SB1



Platine audio/vidéo série STEELTOUCH à encastrer en acier inox AISI 316 brossé de 2,5 mm d'épaisseur avec module écran tactile 5 pouces pour système Simplebus 1. À utiliser dans des installations avec alimentation art. 1595 et art. 4888C. Détecteur crépusculaire pour le contrôle du rétroéclairage de l'écran tactile de jour. Microphone numérique omnidirectionnel pour un son de haute-fidélité. Caméra couleurs grand angle (champ de vision : 120° horizontalement, 90° verticalement) avec led pour l'éclairage nocturne. Signalisations audio/visuelles d'aide aux personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Écran capacitif haute visibilité de 5 pouces avec verre incassable et thème sélectionnable (blanc ou noir). Dispose d'une sortie Wiegand pour l'interface avec les systèmes de contrôle des accès et d'une sortie pour la connexion de la centrale Comelit SimpleKey. Équipé d'un lecteur RFID pour activer les sorties des groupes audio ou audio/vidéo et des actionneurs du système à l'aide des clés ou des cartes Comelit. Interface graphique simple d'emploi, personnalisable avec boutons d'appel virtuels ou avec clavier numérique pour appeler l'usager dont on connaît le code. Possibilité de personnaliser les boutons pour l'appel direct au standard, les activités commerciales avec leurs logos correspondants et d'afficher des messages de bienvenue. Boîtier à encastrer fourni. Dimensions (L x H x P) : 150 x 369 x 56 mm.

IX1090

PLATINE VIDÉO STEELTOUCH 5. SB1

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	369
Profondeur (mm)	56
Couleur du produit	Acier, Noir RAL9005
Matériaux de construction	Polycarbonate, Acier inoxydable AISI 316
Montage à encastrement	Oui
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui

DISPLAY	
Type d'afficheur	LCD, graphique
Display taille (")	5
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixel)	800x480

CARACTÉRISTIQUES AUDIO	
Micro	Capteur numérique audio MEMS, omnidirectionnel
Haut-parleur	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.79
Angle de vision (H x V - °)	120 x 90
Sensibilité	0.45

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IX1090

PLATINE VIDÉO STEELTOUCH 5. SB1

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA	
Résolution vidéo	1288x968

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	4.35
Absorption maximale (W)	9.3

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Défilement de nom
Couleur de rétroéclairage	Blanche, Noire
Bornes	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE GND NO COM NC // GND D0 D1 IN D2- D2+ D1+ D1- GND
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 4A@12÷24 VAC/VDC, crête de 10A), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)
Lecteur de proximité intégré	RFID Mifare Classic
Ports de communication	Micro-USB, RS485, 1 x Wiegand
Capteur crépusculaire	Oui

RÉGLAGES	
Volume du haut-parleur	Oui
Volume du microphone	Oui
Luminosité du rétroéclairage	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Bluetooth	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IX1090

PLATINE VIDÉO STEELTOUCH 5. SB1

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION	
Wiegand	Codes d'accès : 26 bits max (4 bits pour chaque chiffre, 2 bits de parité, big endian). Cartes/clés Comelit : 34 bits max (32 bits de payload, 2 bits de parité, big endian), Distance maximale de 150 m (câble UTP cat. 5)

MODE DE PROGRAMMATION	
Logiciel VIP Manager	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Indice de protection IP	IP65
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES	
Ouvre porte	Oui
Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Contrôle d'accès via un lecteur de proximité	Oui
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre usagers mémorisables (n°)	4000
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	4000
Nombre de badges mémorisables (tous types confondus)	4000
Indications visuelles de l'état du système	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IX1090

PLATINE VIDÉO STEELTOUCH 5. SB1

FONCTIONS PRINCIPALES	
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui
Message de bienvenue personnalisable	Oui
Économiseur d’écran personnalisable	Oui
Image personnalisable du bouton	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IX1090

PLATINE VIDÉO STEELTOUCH 5. SB1

ACCESSOIRES



IX9171B **BOÎTIER SAILLIE IXx090 ET FAÇADE 5-8 BOUTONS**

Boîtier SANS PROTECTION ANTI-PLUIE pour fixation murale ou sur placoplâtre des façades STEELSWITCH et SWITCH à 5-6-7-8 boutons et platines STEELTOUCH 5", finition acier inoxydable AISI 316. Dimensions (L x H x P) : 155 x 374 x 64mm.



IX9161B **BOÎTIER SAILLIE IXx090,FAÇADE 5-8 BOUT. AVEC PROT.**

Boîtier AVEC PROTECTION ANTI-PLUIE pour fixation murale des façades STEELSWITCH et SWITCH à 5-6-7-8 boutons et platines STEELTOUCH 5", finition en acier inoxydable AISI 316. Dimensions (L x H x P) : 155 x 374 x 83.5mm.



IX9151B **BOÎTIER À ENCASTRER IXx090 ET FAÇADE 5-8 BOUTONS**

Boîtier à encastrer pour façades STEELSWITCH et SWITCH à 5-6-7-8 boutons et platines STEELTOUCH 5", finition en acier zingué. Dimensions (L x H x P) : 124 x 343,1 x 56 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.