

**6742W****MONITEUR MINI MAINS LIBRES VIP**

Moniteur Mini mains libres pour les systèmes ViP avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9. Il permet le réglage de la luminosité, du volume phonie et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le moniteur est équipé de 7 boutons tactiles pour l'ouvre-porte avec led de signalisation de porte ouverte, la fonction privacy avec led, 4 boutons programmables et 1 bouton pour accéder au menu. Il est équipé de 3 entrées programmables pour fonctions diverses. La fonction de mémoire vidéo avec message en cas d'absence est incluse. Le moniteur fonctionne également sur les installations POE standard. Format video H.264. Dimensions: 115x160x22mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**6742W**

## MONITEUR MINI MAINS LIBRES VIP

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm)              | 160                           |
| Largeur (mm)              | 115                           |
| Profondeur (mm)           | 22                            |
| Poids du produit (g)      | 430                           |
| Couleur du produit        | Blanc RAL9003                 |
| Matériaux de construction | ABS                           |
| Montage en saillie        | Oui                           |
| Montage sur base de table | Oui, avec un accessoire dédié |

### SYSTÈMES COMPATIBLES

|     |     |
|-----|-----|
| ViP | Oui |
|-----|-----|

### DISPLAY

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Display taille (")   | 4.3     |
| Rapport d'aspect     | 16:9    |
| Résolution (pixels)  | 480x272 |
| Menu à l'écran (OSD) | Oui     |

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Boucle magnétique | Oui                       |
| Micro             | 6mm (Ø), Omnidirectionnel |
| Haut-parleur      | 36mm (Ø), 8 Ohm, 1W       |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Type d'alimentation      | PoE                                        |
| Alimentation PoE         | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |
| Absorption en veille (W) | 2.64                                       |
| Absorption maximale (W)  | 3.52                                       |

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES



**6742W**

## MONITEUR MINI MAINS LIBRES VIP

|                                                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de boutons                                                  | Capacitif                                                    |
| Boutons de service                                               | Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte |
| Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires | 4                                                            |
| Bornes                                                           | - IN1 IN2 IN3                                                |
| Nombre d'entrées (n°)                                            | 3                                                            |
| Ports de communication                                           | RJ45 (Ethernet)                                              |

### RÉGLAGES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Volume du haut-parleur     | Oui |
| Volume de la sonnerie      | Oui |
| Rétro-éclairage de l'écran | Oui |

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de réseau LAN                                        | Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)                                                                                                                                                           |
| Type de connexion Wi-Fi                                   | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux                                                                                                                                                                                     |
| Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge | Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (code ASCII à 5 chiffres ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (code à 13 chiffres ASCII ou 26 codes hexadécimaux), Authentification WPS (prise en charge pour WPA2-PSK) |
| Attribution d'adresse IP                                  | Auto IP, DHCP, Statique                                                                                                                                                                                                   |
| Connexion IoT au Comelit Cloud                            | Oui                                                                                                                                                                                                                       |
| Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud            | Oui                                                                                                                                                                                                                       |

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Indice de protection IP                 | IP30    |
| Température de fonctionnement (°C)      | 5 ÷ 40  |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Classe environnementale                 | I (B1)  |



**6742W**

## MONITEUR MINI MAINS LIBRES ViP

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Ouvre porte                                           | Oui |
| Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur) | Oui |
| Mode Silencieux (Coupure sonnerie)                    | Oui |
| Auto-allumage                                         | Oui |
| Appel au standard de conciergerie                     | Oui |
| Appels intercom                                       | Oui |
| Renvoi d'appel                                        | Oui |
| Entrée de l'appel porte palière                       | Oui |
| Sonnerie personnalisable                              | Oui |
| Réponse automatique (mains libres)                    | Oui |
| Mémoire vidéo                                         | Oui |
| Envoi d'appels d'alarme                               | Oui |
| Commande actionneur                                   | Oui |
| Fonction antivol ViP                                  | Oui |
| Envoi courriel électronique sur événement             | Oui |
| Adresse multiple                                      | Oui |
| Recevoir des messages ViP                             | Oui |
| Signalisation porte ouverte                           | Oui |
| Affichage date/heure                                  | Oui |

**6742W****MONITEUR MINI MAINS LIBRES VIP****ACCESSOIRES****6711WV PLATINE D'ADAPTATION POUR MINI MAINS LIBRES**

Platine d'adaptation pour l'installation du moniteurs Mini mains libres en cas de remplacement de moniteurs Planux, Smart et Icona avec montage encastré ou mural. Couleur blanc. Dimensions: 170x220x3 mm.

**6732V BASE DE TABLE MONITEUR MINI MAINS LIBRES VIP**

Base de table permettant la transformation en pose sur table du moniteur Mini mains libres système VIP.

**6720V Access. passage externe câbles MINI HF. ViP**

Support en saillie pour moniteur Mini mains libres système VIP permettant le passage des câbles de raccordement par l'extérieur (rénovation).