



CONTRÔLE D'ACCÈS

CATALOGUE PRODUITS

CLAVIER À CODES



SKB

CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet . Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable . Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe. Température -25°à+50° C, IP54, IK10. Dimensions 104 x 80 x 19 mm

ADVANCED



SKR

CLAVIER À CODES 100 CODES LECTEUR INTÉGRÉ, 500 BADGES

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur de proximité intégré. 500 badges, paramétrage par apprentissage . Relais paramétrables en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand. Ouverture par code ou par badge ou par code et badge Possibilité de relais externe. -25°à+50° C, IP54, IK10. Dimensions 122 x 90 x 19 mm.

BASIC



SKRV

CLAVIER À CODES 100 CODES AVEC LECT. VIGIK GESTION RESIPRO

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Avec lecteur Vigik de proximité intégré. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet avec centrale ACM/RC. Gestion en mode autonome avec centrale ACM500-2/C. Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP. Ouverture par code ou par badge . Utilise les badges référence CLE. Possibilité de relais externe. Température-25°à+50° C, IP54, IK10. Dimensions 122 x 90 x 19 mm. Ajouter pour montage le boîtier Art:BOIT/ENC/SKRV.



**BOIT/ENC/
SKRV**

BOÎTIER INOX ENCASTRÉ POUR SKRV

Boîtier Inox pour montage des claviers SKRV avec centrale ACM/RC



ACM/RC

CENTRALE CONTRÔLE D'ACCÈS POUR GESTION CLAVIER SK

Centrale de contrôle d'accès, gestion RESIPRO/des claviers SKRV en mode IP - utilise les badges de proximité réf: CLE (10 couleurs) - A compléter avec clavier SKRV - Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm



ACM500-2/C

CENTRALE GESTION AUTONOME POUR CLAVIER SKRV

Centrale de contrôle d'accès, gestion Autonome/des claviers SKRV - utilise les badges de proximité réf: CLE (10 couleurs) - A compléter avec clavier SKRV - Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm



SKREL

CARTE RELAIS EXTÉRIEURE POUR SKB

Relais externe pour Claviers SK.



4399

ALIMENTATION 12VCC 4A PRIMAIRE 240VCA

Alimentation secondaire 12Vcc 4A primaire 240Vca. La tension de sortie secondaire est réglable entre 12Vcc et 13,8Vcc. Boîtier 6 modules DIN. Dimensions : 105x95x65 mm.