



AHDKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHDCAMS05ZB +ACC



Kit comprenant : 1x AHDVR004N05A, 2x AHDCAMS05ZB, alimentations et panneau zone s/vidéoprotection.



AHDKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHDCAMS05ZB +ACC

PRODUITS DU KIT

AHDVR004N05A XVR 4 ENTRÉES 5MP, AI, HDD 1 To



"Enregistreur vidéo numérique 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) autonome, 4 entrées vidéo analogiques et 2 canaux vidéo IP. Compression H.264/H.265. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentation 12 V comprise. Ce DVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS."

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	4 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 2 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 6 (IP) 5MP
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Sortie vidéo spot	1 (BNC)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Capacité du disque dur fourni	1TB (10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	16
Contrôle à distance par navigateur	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	5



AHDKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHDCAMS05ZB +ACC

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)
-----------------------	---

FONCTIONS

Détection de mouvements	396
-------------------------	-----

Zones de masquage (n°)	4
------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
--------------------------	---

Fanless	Oui
---------	-----

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	5
---------------------	---

Tension d'alimentation	12
------------------------	----

Hauteur (mm)	42
--------------	----

Largeur (mm)	255
--------------	-----

Profondeur (mm)	222
-----------------	-----

Poids du produit (g)	1580
----------------------	------

Matériaux de construction	Métallique
---------------------------	------------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
------------------------------------	----------

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
---	---------

Accessoires fournis	Alimentation, Mouse
---------------------	---------------------



AHDKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHDCAMS05ZB +ACC



AHDCAMS05ZB CAM. AHD MINIDOME 5MP, 2,7-13,5MM, IR 20M

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, définition 5Mp, optique motorisée de 2,7 - 13,5 mm, led IR portée 20 m, WDR 120 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Champ de vision horizontal (°)	108.78÷32.27 (± 5%)
Champ de vision vertical (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Champ de vision diagonale (°)	130.54÷37.02 (± 5%)
Sensibilité	0.005 (couleur)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS
Résolution vidéo	1920x1080, 2592x1944 (5MP), 4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------------------------	---

FONCTIONS

Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Titrage camàra	Oui



AHDKIT4N05AFR

KIT AHD 1xAHDVR004N05A, 2xAHDCAMS05ZB +ACC

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	2 led 42μ / 30m
Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP	300 / 100
Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	Non
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9
Diamètre (mm)	115
Hauteur (mm)	113
Poids du produit (g)	800
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Minidome
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95