

**BADGESECUR****Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix**

Badges Sécurisés Desfire pour Résident, Prestataires et Pass gestionnaires. Ces badges sont sécurisés et incopiables. La gestion se fait depuis le logiciel Residorg et ces badges sont compatibles avec toutes les centrales Comelit qui fonctionne avec Residorg. Pour bénéficier du niveau de sécurité Desfire, il faut s'équiper de la centrale ResiCloud Door.

Choix de couleur parmi: Bleu, Rouge, Orange, Vert, Jaune, Gris/Bleu, Gris/Rouge, Gris/Orange, Gris/Vert, Gris/Jaune. Les badges Pass sont Gris uni pour être facilement reconnaissables.

**BADGESECUR****Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix****DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	41
Largeur (mm)	35
Profondeur (mm)	4

**COMPATIBILITÉ**

Système de Contrôle d'Accès	Oui
Residorg	Oui
DESFire EV3	Oui
Mifare Classic	Oui



**BADGESECUR**

**Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix**

**ACCESSOIRES**



**BADGESECUR**

**Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix**

Badges Sécurisés Desfire pour Résident, Prestataires et Pass gestionnaires. Ces badges sont sécurisés et incopiables. La gestion se fait depuis le logiciel Residorg et ces badges sont compatibles avec toutes les centrales Comelit qui fonctionne avec Residorg. Pour bénéficier du niveau de sécurité Desfire, il faut s'équiper de la centrale ResiCloud Door.

Choix de couleur parmi: Bleu, Rouge, Orange, Vert, Jaune, Gris/Bleu, Gris/Rouge, Gris/Orange, Gris/Vert, Gris/Jaune. Les badges Pass sont Gris uni pour être facilement reconnaissables.



**BADGESECURV**

**BADGE ACCES SECURISE RESIDENT VERT**



**BADGESECURR**

**BADGE ACCES SECURISE RESIDENT ROUGE**



**BADGESECURO**

**BADGE ACCES SECURISE RESIDENT ORANGE**



**BADGESECURJ**

**BADGE ACCES SECURISE RESIDENT JAUNE**



**BADGESECUR**

**Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix**

**ACCESSOIRES**



**BADGESECURGV** BADGE ACCES SECURISE RESIDENT GRIS VERT



**BADGESECURGR** BADGE ACCES SECURISE RESIDENT GRIS ROUGE



**BADGESECURGO** BADGE ACCES SECURISE RESIDENT GRIS ORANGE



**BADGESECURGJ** BADGE ACCES SECURISE RESIDENT GRIS JAUNE



**BADGESECURGB** BADGE ACCES SECURISE RESIDENT GRIS BLEU



**BADGESECURG** BADGE ACCES SECURISE PASS MULTISITES GRIS



**BADGESECURB** BADGE ACCES SECURISE RESIDENT BLEU

**BADGESECUR****Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix****ACCESSOIRES****RCENCOD****Encodeur USB ResiCloud DESFire et Mifare Classic**

Encodeur USB de la gamme ResiCloud. Permet d'encoder des badges, émetteurs et cartes sur le logiciel en ligne Residorg. Compatibles avec les technologies des badges MiFare Classic (badges art. CLE/x), des badges sécurisés par DESFire (badges art. BADGESECUR/x) et des émetteurs radio HF (émetteurs art. EHF868/4x). Connexion à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C vers USB fourni. Une LED RGB d'état indique le fonctionnement et le statut du produit. La zone de détection des badges est clairement identifiée en relief sur le boîtier. Nécessite l'installation du pilote/driver gratuit "Comelit Encoding Center" pour la connexion à Residorg. Boîtier ABS noir, cordon fourni.

**BADGESECUR****Badges Sécurisés Desfire - Couleur au choix****ACCESSOIRES****ACMRP****RESICLOUD DOOR CENTRALE 1 PORTE VIGIK+**

Centrale de contrôle d'accès 1 porte ResiCloud Door (art. ACMRP), intégrant une gestion VIGIK®+ et résidentielle. Elle permet de gérer la commande d'ouverture d'une porte équipée d'un dispositif de verrouillage électrique. ResiCloud Door est certifié Vigik®+ . Configuration par smartphone avec l'app MyComelit et par l'interface web Residorg. Fonctionne avec les badges de proximité Comelit et peut gérer jusqu'à 1500 badges résidentiels. La gestion des clés électroniques sans contact de la gamme COMELIT fonctionne en gestion en temps réel avec les interface de communication ResiCloud Connect, depuis l'interface web RESIDORG, et en mode lecture/écriture. ResiCloud Door doit être reliée à un lecteur de proximité, sur boîtier encastré, saillie ou intégré à une platine de rue. Ce lecteur doit être certifié Vigik®+ (tête de lecture à commander séparément). Cette centrale est compatible avec les platines Comelit des gammes PIC6 Plus, PIC Switch Plus ou ultérieures. Cette centrale est également compatible avec les platines Comelit des gammes PIC3, PIC4, PIC5, Ikall et Ultra en utilisant le ResiCloud Lecteur T25 (art. VGLECTPT25). ResiCloud Door est compatible avec le bus de communication SecureNet. Cette connexion permet un lien sécurisé vers le Cloud (en utilisant ResiCloud Connect) et sur l'intégralité du réseau de contrôle d'accès du bâtiment. Contact NO/NF pour ouverture de porte (5A). Alimentation : 12 - 33 VDC ou 12-24 VAC. Mémoire des 1000 derniers événements - Dimensions : 67 x 87 x 21 mm.