DT02CW

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE EFFET RIDEAU, BLANC

Détecteur double technologie, HF et PIR, blanc, en mesure de créer une barrière de protection type rideau, utile pour portes et fenêtres. Portée réglable de 2 m à 3,5 m. Équipé d'un système de reconnaissance de la direction de l'alarme, sélectionnable et temporisé. La lentille utilisée dans la section IR peut être tournée en position horizontale afin de pouvoir installer le détecteur dans 2 directions. Ouverture à 165°, PIR à 2 éléments et HF 10GHz, lentille à 6 faisceaux sur 1 niveau, alimentation de 9 à 15 Vcc, consommation maxi 26 mA, boîtier ABS blanc, température de fonctionnement de -25 à + 55 °C, dimensions 130 x 36 x 34 mm.

DT02CW

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE EFFET RIDEAU, BLANC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Typologie	dual technology curtain effect
Type de détection	1 capteur infrarouge passif (PIR) et capteur hyperfréquence
Portée HF	2÷3,5m
Effet rideau	Oui
Réglage sensibilité infrarouge	Oui
Hyper-fréquences	10,5 GHz (bande X)
LED	Led détecteur
Auto-protection	Anti ouverture

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc
Hauteur (mm)	145
Largeur (mm)	37
Profondeur (mm)	30
Utilisation en intérieur	Oui
Indice de protection IP	IP42

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	9÷15VDC
Capacité maximale de courant du contact (mA)	100

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.