

**30088512****BARRIÈRE IR SIMPLE À 3 RAYONS DOUBLES, HAUTEUR 1,5M**

Barrière simple à rayons infrarouges avec 3 rayons TX et 3 rayons RX, dans boîtier à poser au sol ou dans un socle art.30008533, hauteur 1,5 m, largeur 250 mm, profondeur 200 mm, portée maxi 250 m en champ libre, alimentation 220 Vca avec alimentation intérieure de 13,8 Vcc / 2,5 A et logement batterie jusqu'à 7 Ah, consommation 150 mA, nécessite la synchronisation par câble pour TX et RX, système à leds pour l'alignement et l'étalonnage, accessoires de câblage pour une installation extérieure étanche IP54, température de service de -25 à +65°C avec régulation de température 45 W 24 Vca, relais de sortie pour alarme, vandalisme et hors service(brouillard).



**30088512**

**BARRIÈRE IR SIMPLE À 3 RAYONS DOUBLES, HAUTEUR 1,5M**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Typologie                           | Barrière de sol unique avec rayons infrarouges               |
| Nombre rayons IR                    | 3Tx+3Rx  |
| Distance maximale en intérieur (m)  | 450  |
| Distance maximale en extérieur (m)  | 250  |
| Caractéristiques faisceaux IR       | Pulsé, $\lambda$ 950nm                                       |
| Synchronisme                        | Fils   |
| Logique capteurs                    | OR, AND random(aléatoire de deux rayons), AND 1° et 2° rayon |
| Détection brouillage                | Oui avec sortie OC   |
| Système d'adressage et d'alignement | Tester   |
| Disqualification au brouillard      | Oui avec sortie OC   |
| Réglage hauteur rayons barrières    | Yes  |
| Rayons à exclusion possible         | 1er ou 1er et 2e rayon                                       |
| Fonction anti-rampement             | Yes  |
| Fonction walk test                  | Yes  |
| Réchauffeurs                        | Yes  |
| Protection Tamper                   | Oui  |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 65 |
| Hauteur (mm)                       | 1500     |
| Largeur (mm)                       | 250      |
| Profondeur (mm)                    | 200      |
| Utilisation en extérieur           | Yes      |
| Indice de protection IP            | IP54     |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Absorption maximum de courant (mA) | 150   |
| Supply voltage heaters             | 24VAC |



**30088512**

**BARRIÈRE IR SIMPLE À 3 RAYONS DOUBLES, HAUTEUR 1,5M**

**ACCESSORIES**



**3008533** **SOCLE POUR BARRIÈRES SÉRIE X1, X2, M2, M3**

Socle modulable pour barrières d'extérieur série X1, X2, M2, M3 avec réglage du niveau.