



AHBCAMS05FB

CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 3,6 MM, IR 20M



**SMART
SERIE**

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) all in one, résolution 5Mp, optique fixe de 3,6 mm, led IR portée 25 m, DWDR 50 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

AWARDS





AHBCAMS05FB

CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 3,6 MM, IR 20M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Progressive scan
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Lens type	F2.0
Champ de vision horizontal (°)	76
Champ de vision vertical (°)	43
Shutter électronique (s)	Auto
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------------------------	---

FONCTIONS

Principales fonctions	Contrôle de la caméra via le câble coaxial via le protocole UTC
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage caméra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP	300 / 100



AHBCAMS05FB

CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 3,6 MM, IR 20M

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	Yes
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	6
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	66
Largeur (mm)	72
Profondeur (mm)	175
Poids du produit (g)	550
Matériaux de construction	Aluminium
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 95

**AHBCAMS05FB****CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 3,6 MM, IR 20M****ACCESSORIES****JBSFIX66A BOX MÉTAL CAM. FIX SÉRIE SMART, IP66**

Boîtier en métal pour la fixation des caméras à optique fixe de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, indice de protection IP66.

**JBS01PA BOX EN PLASTIQUE CAM. ALL IN ONE SÉRIE SMART**

Box en plastique pour la fixation des caméras all-in-one de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB.