



AHBCAMS05ZB

CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 2,7-13,5 MM, IR 40M



**SMART
SERIE**

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) all in one, résolution 5Mp, optique motorisée de 2,7 - 13,5 mm, led IR portée 40 m, WDR 120 dB, alimentation 12 Vcc, boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67.

AWARDS





AHBCAMS05ZB

CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 2,7-13,5 MM, IR 40M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Champ de vision horizontal (°)	103÷32
Champ de vision vertical (°)	54÷18
Champ de vision diagonale (°)	124÷33
Shutter électronique (s)	Auto
Slow shutter	Yes
Sensibilité	0.1 (couleur), 0.01 (noir et blanc), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1944 (5MP), 4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
------------------------------	---

FONCTIONS

Principales fonctions	Contrôle de la caméra via le câble coaxial via le protocole UTC
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Titrage camàra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)
------------------------------	-----------------------------



AHBCAMS05ZB

CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 2,7-13,5 MM, IR 40M

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP	300 / 100
Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	Yes
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	91
Largeur (mm)	93
Profondeur (mm)	263
Poids du produit (g)	1000
Matériaux de construction	Aluminium
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 95

**AHBCAMS05ZB****CAM. AHD ALL IN ONE 5MP, 2,7-13,5 MM, IR 40M****ACCESSORIES****JBSVARI66A BOX MÉTAL CAM. VARIF. SÉRIE SMART, IP66**

Box en métal pour la fixation des caméras varifocales de la série Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08ZA, IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05VA, AHDCAMS05ZA, IPBCAMS05Z01B, IPBCAMS05ZB, IPBCAMS08Z01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05ZB, AHDCAMS08ZB, AHBCAMS05ZB, AHBCAMS08ZB, indice de protection IP66.