



AHDVR016A08BSL

XVR 16 ENTRÉES 8MP, AI, SANS HDD



"Enregistreur vidéo numérique 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) autonome, 16 entrées vidéo analogiques 8 MP et 8 canaux vidéo IP 8MP. Compression H.264/H.265. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentation 12 V comprise. Ce DVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS."

AWARDS





AHDVR016A08BSL

XVR 16 ENTRÉES 8MP, AI, SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	16 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 8 IP (4K max@30fps). Max IP: 8 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 16 IP (4K@30 fps)
Sortie vidéo principal	1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30hZ)
Sortie vidéo spot	1 (BNC, Spot/Mirror)
Entrées/Sorties audio	8 (RCA) / 1 (RCA)
Entrées/sorties alarme	16/4
Compression vidéo	H.264, H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	BNC: 4K@7fps, 5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps. IP: 4K max@25fps
Disques Durs additionnelles (SATA)	2 (2x10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Système d'exploitation	Linux embedded
Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	4@4K max (main stream), 8@sub stream
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Attribution IP	Manuel, DHCP
Transmission cryptée	HTTPS, SSL, RSA+AES
Bande passante max (Mbps)	64 (IN) / 96 (OUT)
Contrôle à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	10
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)



AHDVR016A08BSL

XVR 16 ENTRÉES 8MP, AI, SANS HDD

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Autosurveillance	Yes
Zones de masquage (n°)	4
Perte signal vidéo	Yes
Journal système à distance	Oui
Notification e-mail	Yes
Enregistrement pré-évènement	5s

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
--------------------------	---

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	25
Tension d'alimentation	12
Tension d'alimentation	100÷240, 50÷60Hz
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	268
Poids du produit (g)	1450
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack
Backup système	USB 2.0