



AH KCAMS08ZA

CAM. AHD VANDALDÔME 4K, 2,7-13,5 MM



**SMART
SERIE**

Caméra AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) vandaldôme couleur Jour/Nuit, optique avec zoom motorisé 2.7÷13.5 mm, résolution 4K, habillage étanche IP66, 4 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 40 mètres (Smart IR).



AHKCAMS08ZA

CAM. AHD VANDALDOME 4K, 2,7-13,5 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Champ de vision horizontal (°)	108.78÷32.27 (± 5%)
Champ de vision vertical (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Champ de vision diagonale (°)	130.54÷37.02 (± 5%)
Shutter électronique (s)	1/25÷1/25000
Slow shutter	Yes
Zoom optique caméra	5x
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Sortie vidéo	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p), 4MP, 4K (8MP), 5MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre d'images par secondes	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@25fps. CVI: 8MP@12.5fps, 4/2MP@25fps
------------------------------	---

FONCTIONS

Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)
------------------------------	-----------------------------



AH KCAMS08ZA

CAM. AHD VANDALDOME 4K, 2,7-13,5 MM

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance maximale avec câble coaxial RG59 / UTP	300 / 100
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP66
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9
Diamètre (mm)	159
Hauteur (mm)	132
Poids du produit (g)	1400
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Minidome
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95



AHKCAMS08ZA

CAM. AHD VANDALDOME 4K, 2,7-13,5 MM

ACCESSORIES



WMSVARI01A ÉTRIER MURAL MINIDOME VARIFOCAL SMART

Étrier pour la fixation murale des caméras minidôme varifocales de la série Smart art. IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, IPDCAMS08ZA.