



**BP/508IRL-ETR**

## **Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox 100x50mm**



Bouton sans contact C-NO-NF monté sur une façade en acier inox, gravée PORTE. Fermeture par 2 vis anti-vandales. Distance de détection : 4 à 12 cm. Réglage de la temporisation d'ouverture de 1 à 25 s. Livré sans boîtier d'encastrement art. BOIT/ETR (vendu séparément). Dimensions façade (L x H x P) : 55 x 100 x 2 mm.



**BP/508IRL-ETR**

**Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox  
100x50mm**

Hauteur (mm)	100
Profondeur (mm)	2
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Tension d'alimentation	12VDC
------------------------	-------

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 1A@30VDC)

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Indice de protection IP	IP64
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)