



DEC0804

DÉCODEUR 8 MP, 4 SORTIES HDMI



Décodeur HDMI 4K, 4 sorties vidéo HDMI, dispositif utilisé pour créer des affichages vidéo multi-écrans mur vidéo et incrustation dans vidéo. Intégration avec Comelit VMS. Alimentation incluse.



DEC0804

DÉCODEUR 8 MP, 4 SORTIES HDMI

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	1 x HDMI (FULL-HD max)
Sortie vidéo	4 x HDMI (4K max), 4 x VGA (FULL-HD max), 4 x CVBS

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265
Nombre d'images par secondes	50fps
Système d'exploitation	Linux embedded

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Entrées/Sorties audio	1 / 1 (jack, 2Vpp, 1Kohm) + 4 (RCA)
Type de connexions/ports	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	268
Poids du produit (g)	2000
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	5 ÷ 90