



HUB2G

MODULE 2G POUR CENTRALES RADIO HUB



HUB2G est le module GSM/GPRS insérable qui permet d'activer la centrale Secur Hub à l'envoi d'appels téléphoniques et de SMS. Le module se connecte en outre au cloud Comelit et permet l'envoi d'e-mails et de notifications. Le module peut également être utilisé pour gérer la centrale à partir de l'application Comelit, comme vecteur principal ou secondaire en cas de connectivité Wi-Fi ou LAN disponible.

AWARDS



HUB2G

MODULE 2G POUR CENTRALES RADIO HUB

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de module	Carte gsm embrochable
Technologie 2G	Yes
Envoi de protocoles numériques	SIA, Contact-ID (IP)
Bande de fréquence	GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS 1900
Format de la carte SIM	Micro SIM

COMMUNICATION

Gestion des appels GSM	Yes
Gestion messages SMS	Yes
Gestion Email	Yes
Gestion de l'interface guide vocal	Yes
Gestion messages audio	Yes
Gestion à distance	Yes
Service NTP	Yes
Mode de fonctionnement	Pass-through
Temps de détection et de présentation des pannes	120 secondes (pas de réseau), 20 secondes (pas de SIM)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Hauteur (mm)	65
Largeur (mm)	48
Profondeur (mm)	18
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 55