

**IPBCAMA04Z550A****CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4 MP, 5-50 MM****ADVANCE
SERIE**

Caméra IP all-in-one série Advance, optique motorisée 5-50 mm avec fonction autofocus, résolution 4MP@30 fps, fonction High frame rate assurée (2MP@60 fps). Led IR avec portée de 100 m, compatible ONVIF (Profil S et Profil G). La fonction fréquence d'images élevée (60 fps) est assurée uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch. Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, détection faciale, détection de la manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicule), comptage personnes/véhicules sur ligne. WDR 120Db, compression Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie. Alarmes : 1 entrée, 1 sortie. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/PoE. Accessoires compatibles : JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



IPBCAMA04Z550A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4 MP, 5-50 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|--|
| Capteur | 1/3" CMOS |
| Lens optical varifocal dimensions (mm) | 5 ÷ 50 |
| Champ de vision horizontal (°) | 47÷7.1 |
| Champ de vision vertical (°) | 27÷4.2 |
| Champ de vision diagonale (°) | 55÷8.3 |
| Shutter électronique (s) | 1/3÷1/10000 |
| Zoom optique caméra | 10x |
| Sensibilité | 0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Filtre IR | Mécanique |
| Transmission vidéo | Triple streaming |
| Logiciel de gestion | Comelit Advance VMS |
| Résolution vidéo | 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1520 (4MP), CIF, D1, 3MP |

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

| | |
|---|---|
| Compression vidéo | Main: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264. 2°-3°: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Nombre d'images par secondes | 30/60fps |
| Protocoles supportés | DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x |
| Mise à jour firmware via le réseau | Yes |
| Usagers reliés simultanément | 10 |
| Sécurité du réseau | Mot de passe, autorisation multiuser, Filtrage IP, HTTPS, SSL |
| Visualisation à distance par navigateur | Internet Explorer |
| Contrôle à distance par mobile | app Comelit Advance (Android, iOS) |

FONCTIONS

| | |
|---------------------------------|---|
| Principales fonctions | Defog, Menu OSD multilangue, Watermarking |
| Détection de mouvements (zones) | Oui |



IPBCAMA04Z550A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4 MP, 5-50 MM

FONCTIONS

| | |
|--------------------------------|---|
| Analyse vidéo | Détection de changement de scène, Détection facial, Capture de visage, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes |
| Zones de masquage (n°) | 4 |
| Compensation contre-jour (BLC) | BLC, HLC |
| Effets numériques | Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI, Correction de la distorsion de l'optique |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Contrôle DNR | 3DNR |
| Réglage équilibrage des blancs | AWB |
| Réglage luminosité afficheur | Yes |
| Titrage camàra | Yes |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Distance éclairage a leds IR | 100m |
| Support mural | Inclus |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK10 |
| Indice de protection IP | IP67 |
| Entrées/sorties alarme | 1/1 |
| Entrées/Sorties audio | 1 / 1 |
| Sortie vidéo analogique | CVBS (BNC) |
| Type de sortie LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (256GB max) |

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------|-------|
| Tension d'alimentation | 12VDC |
| Absorption max. (W) | 10 |

**IPBCAMA04Z550A****CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4 MP, 5-50 MM****DONNÉES GÉNÉRALES**

| | |
|---|-------------------------------|
| Alimentation PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Absorption avec alimentation PoE (W) | 10 |
| Type d'alimentation | PoE, Alimentation externe |
| Hauteur (mm) | 88.7 |
| Largeur (mm) | 100.2 |
| Profondeur (mm) | 278.3 |
| Poids du produit (g) | 1000 |
| Matériaux de construction | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage | All in one |
| Couleur du produit | Blanc |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ÷ 60 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |



IPBCAMA04Z550A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 4 MP, 5-50 MM

ACCESSORIES



**JBA-
TBBA** **BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.