

**IPKCAMA04ZB****CAMÉRA IP VANDALDOME 4MP 2,8-12MM****ADVANCE  
SERIE**

Caméra IP vandaldome série Advance avec indice de protection IK10. Idéale pour toutes les installations où la caméra se trouve dans une position exposée au risque de vandalisme. Optique motorisée 2,8÷12 mm avec fonction autofocus, résolution 4MP@30 ips. Led IR avec portée de 50 m (SMART IR), compatible ONVIF (Profil S et Profil G). La fonction fréquence d'images élevée (60 fps) est assurée uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch. Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, fonction objet abandonné/disparu, carte thermique, détection faciale, détection de la manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne et un secteur. WDR 120Db, compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie, micro intégré. Alarmes : 1 entrée, 1 sortie. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-KA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

**AWARDS**



**IPKCAMA04ZB**

**CAMÉRA IP VANDALDOME 4MP 2,8-12MM**





**IPKCAMA04ZB**

**CAMÉRA IP VANDALDOME 4MP 2,8-12MM**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capteur	1/3" CMOS
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Champ de vision horizontal (°)	102.7÷32.2
Champ de vision vertical (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Champ de vision diagonale (°)	102÷33.9
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit Advance VMS
Résolution vidéo	2592x1520 (4MP)

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Compression vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Nombre d'images par secondes	30/60fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G), RTMP
Mise à jour firmware via le réseau	Yes
Usagers reliés simultanément	10 (live)
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

**FONCTIONS**

Détection de mouvements (zones)	396
---------------------------------	-----



**IPKCAMA04ZB**

**CAMÉRA IP VANDALDOME 4MP 2,8-12MM**

**FONCTIONS**

Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection facial, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Comptage de véhicules / personnes, Heat map
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI, Correction de la distorsion de l'optique
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Réglage luminosité afficheur	Yes
Renversement image	Yes
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Yes

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Distance éclairage a leds IR	3 led arrays / 30m (Smart IR)
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1 (RCA) + 1 (microphone) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC)
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	10.5

**IPKCAMA04ZB****CAMÉRA IP VANDALDOME 4MP 2,8-12MM****DONNÉES GÉNÉRALES**

Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Diamètre (mm)	141
Hauteur (mm)	100
Poids du produit (g)	930
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression, Polycarbonate à haute résistance
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IPKCAMA04ZB****CAMÉRA IP VANDALDOME 4MP 2,8-12MM****ACCESSORIES****CMA-  
KCAMA****ÉTRIER DE PLAFOND ENCASTRÉ ADVANCE VANDALDOME**

Cet accessoire permet d'encastrer au plafond des caméras vandaldome de la série Advance pour qu'elles résultent plus discrètes et moins exposées aux actes de vandalisme. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-  
KTBBA****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-  
KTBBA****ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A****ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**JBA-KA****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE VANDAL**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



**IPKCAMA04ZB**

## **CAMÉRA IP VANDALDOME 4MP 2,8-12MM**

### **ACCESSORIES**



**AMA-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance.  
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.