




IPNVR004N06PASL

NVR 4CH, 6MP, POE, AI, SANS HDD



NEXT
SERIE

Enregistreur vidéo de réseau (NVR) pour 4 canaux IP (4 PoE), résolution maxi 6MP, compression vidéo H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, compatible avec les fonctions d'analyse vidéo (Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur) Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.



IPNVR004N06PASL

NVR 4CH, 6MP, POE, AI, SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	4 (4PoE) @6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	20fps@6MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (6TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	28
Contrôle à distance par navigateur	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	10
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Zones de masquage (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Yes

DONNÉES GÉNÉRALES

**IPNVR004N06PASL****NVR 4CH, 6MP, POE, AI, SANS HDD**

Absorption max. (W)	6
Absorption maximale par port POE (W)	12
POE total power (W)	40
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	1520
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse