

**IPNVR016N08PASL****NVR 16CH, 4K, POE, AI, SANS HDD**NEXT
SERIE

Enregistreur vidéo de réseau (NVR) pour 16 canaux IP (16 PoE), résolution maxi 8MP, compression vidéo H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, compatible avec les fonctions d'analyse vidéo (Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur), base de données platines. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.



IPNVR016N08PASL

NVR 16CH, 4K, POE, AI, SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	16 (16PoE) @8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Sortie vidéo principal	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	2 (2x8TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	112
Contrôle à distance par navigateur	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	10
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Zones de masquage (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
--------------------------	--

DONNÉES GÉNÉRALES

**IPNVR016N08PASL****NVR 16CH, 4K, POE, AI, SANS HDD**

Absorption max. (W)	15
Absorption maximale par port POE (W)	12
POE total power (W)	150
Distance maximale en mode longue portée (m)	180
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	380
Profondeur (mm)	268
Poids du produit (g)	3500
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse