IPPTZA04Z30A

CAMÉRA IP PTZ 4MP 30X

ADVANCE SERIE

Caméra dôme PTZ de réseau all-in-one couleurs Jour/Nuit, zoom optique 30x, résolution 4MP@30 ips, habillage de 5" étanche IP66, leds à infrarouge avec distance de fonctionnement jusqu'à 100 mètres (Smart IR), compatible ONVIF-(Profil S et Profil G). Support mural et alimentation inclus.

IPPTZA04Z30A

CAMÉRA IP PTZ 4MP 30X

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Capteur	1/2.5" CMOS Ultra Starlight Progressive Scan
Lens type	Autofocus
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.7 ÷ 141
Champ de vision horizontal (°)	2.4÷60
Champ de vision vertical (°)	29.3÷3.15
Champ de vision diagonale (°)	59.79÷3.62
Shutter électronique (s)	1/1÷1/25000
Zoom optique caméra	30x
Sensibilité	0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit Advance VMS
Résolution vidéo	4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Mise à jour firmware via le réseau	Yes
Usagers reliés simultanément	6 (live)
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FONCTIONS	
Principales fonctions	Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour, Emplacement 3D, 360 Preset

The technical specifications are subject to change without prior notice.

IPPTZA04Z30A

CAMÉRA IP PTZ 4MP 30X

FONCTIONS	
Détection de mouvements (zones)	396
Analyse vidéo	Détection facial, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes, Smart Tracking
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Renversement image	Yes
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Distance éclairage a leds IR	8 led arrays / 100m (Smart IR)
Support mural	Inclus
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP66
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	24VDC
Absorption max. (W)	30
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3at (class 4)
Absorption avec alimentation PoE (W)	30
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe

The technical specifications are subject to change without prior notice.

IPPTZA04Z30A

CAMÉRA IP PTZ 4MP 30X

DONNÉES GÉNÉRALES	
Diamètre (mm)	208.4
Hauteur (mm)	328
Poids du produit (g)	2100
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Speed dome
Couleur du produit	Blanc et noir
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Accessoires fournis	Alimentation

The technical specifications are subject to change without prior notice.

IPPTZA04Z30A

CAMÉRA IP PTZ 4MP 30X

ACCESSORIES

PMA-A

ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

CMA-PTZA

ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE PTZ

Accessoire pour le montage au plafond des caméras PTZ série Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

AMA-A

ÉTRIER D’ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

The technical specifications are subject to change without prior notice.