



**LPRCAM602A**

## **CAMÉRA IP LPR 2MP, SUR COLONNE**



Caméra IP de lecture plaques sur colonne avec OCR. Caméra de lecture des plaques pour les applications de contrôle d'accès. Caractéristiques principales : résolution détecteur OCR de 2Mp, fréquences d'images 54 fps, optique focale fixe 3,6 mm, réalisée en aluminium pour usage intérieur et extérieur (IP66), précision 99,8 %, 2 entrées / 1 sortie, PoE 802.3af, RS 232 Interface Wiegand Interface, RS 485 full duplex Interface, lecteur pour carte micro SD.



**LPRCAM602A**

**CAMÉRA IP LPR 2MP, SUR COLONNE**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Capteur                      | OCR CMOS Global Shutter, 2 Megapixel |
| Lens optical dimensions (mm) | 3.6                                  |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

|   |   |
|---|---|
| Nombre d'images par secondes            | 54fps   |
| Protocoles supportés                    | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP |
| Visualisation à distance par navigateur | Internet Explorer                             |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Distance éclairage a leds IR | 6 led high power / 10m |
| Indice de protection IP      | IP66                   |
| Type de sortie LAN           | Ethernet 10/100 Mbit/s |

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tension d'alimentation             | 12VDC                 |
| Absorption max. (W)                | 8                     |
| Alimentation PoE                   | Standard IEEE 802.3af |
| Type d'alimentation                | Alimentation externe  |
| Hauteur (mm)                       | 500                   |
| Largeur (mm)                       | 83                    |
| Profondeur (mm)                    | 88                    |
| Poids du produit (g)               | 1800                  |
| Matériaux de construction          | Aluminium             |
| Couleur du produit                 | Aluminium             |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 45              |
| Accessoires fournis                | Carte SD (8Go)        |