

**NIPNVR008A12PBSL****NVR 8CH, 12MP, POE, AI, NDAA, SANS HDD****ADVANCE
SERIE**

Enregistreur vidéo sur réseau (NVR) pour 8 canaux IP (8 PoE), conforme NDAA. Définition maxi 12MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 80Mbps. Compatible avec toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données visages et platines. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR008A12PBSL

NVR 8CH, 12MP, POE, AI, NDAA, SANS HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	8 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	8/4
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP 20fps@12MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	80
Contrôle à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	Oui
Notification e-mail	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
--------------------------	--

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	20
---------------------	----

**NIPNVR008A12PBSL****NVR 8CH, 12MP, POE, AI, NDAA, SANS HDD****DONNÉES GÉNÉRALES**

POE total power (W)	96
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	45
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	249
Poids du produit (g)	1850
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack
Backup système	USB 2.0