



**NIPNVR016A12PBSL**

**NVR 16CH, 12MP, POE, AI, NDAA, SANS HDD**



ADVANCE  
SERIE

Enregistreur vidéo sur réseau (NVR) pour 16 canaux IP (16 PoE), conforme NDAA. Définition maxi 12MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Compatible avec toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Base de données visages et platines. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Entrées/sorties alarme. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.

## AWARDS





**NIPNVR016A12PBSL**

**NVR 16CH, 12MP, POE, AI, NDAA, SANS HDD**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Entrées vidéo	16 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), 1 (HDMI 1920x1080)
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Entrées/sorties alarme	16/4
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@8MP 20fps@12MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	4 (4x10TB max)

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	160
Contrôle à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées)

**FONCTIONS**

Détection de mouvements (zones)	Oui
Notification e-mail	Yes

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Type de connexions/ports	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s, 2xEthernet 10/100 Mbit/s
--------------------------	---

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Absorption max. (W)	20
---------------------	----

**NIPNVR016A12PBSL****NVR 16CH, 12MP, POE, AI, NDAA, SANS HDD****DONNÉES GÉNÉRALES**

POE total power (W)	150
Tension d'alimentation	100÷240, 50÷60Hz
Hauteur (mm)	70
Largeur (mm)	440
Profondeur (mm)	390
Poids du produit (g)	4600
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse, Supports de montage en rack
Backup système	USB 2.0