



**RFBEAM10B**

## **MINI-BARRIÈRES RADIO IR HAUT. 1 M BAT.INT.**



Barrière sans fil infrarouge active, avec portée de 5 m assurant une efficacité active maximale dans la détection du franchissement d'un passage ou d'un périmètre grâce à l'utilisation de faisceaux pulsés constamment contrôlés. Hauteur zone protégée : 1m. Batteries à l'intérieur du profilé pour réduire les dimensions. Dimensions: 40 x 1220 x 40mm



**RFBEAM10B**

**MINI-BARRIÈRES RADIO IR HAUT. 1 M BAT.INT.**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|   |   |
|---|---|
| Typologie                               | Paire de barrières RF infrarouges                   |
| Type de détection                       | Infrarouge avec faisceaux d'impulsions synchronisés |
| Technologie sans fil                    | Protocole bidirectionnel                            |
| Bande fréquences radio (MHz)            | 868.05 ÷ 869.95                                     |
| Nombre rayons IR                        | 2Tx   |
| Distance maximale en extérieur (m)      | 5   |
| Caractéristiques faisceaux IR           | Pulsé, λ 950nm                                      |
| Protection contre éblouissement solaire | Jusqu'à 300 000 lux                                 |
| Synchronisme                            | Optique TX/RX                                       |
| Logique capteurs                        | AND random  |
| Réglage hauteur rayons barrières        | Yes   |
| Témoin sonore TEST                      | Buzzer  |
| Protection Tamper                       | Oui   |
| Modulation                              | GFSK  |
| Évènements transmis                     | Alarme, tamper, supervision, pile à plat            |
| Supervision                             | Yes   |
| type de centrale d'alarme               | VEDO / SECURHUB                                     |
| extension radio pour Vedo               | RF10VEDO/ RF32VEDO                                  |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Matériaux de construction          | Plastique |
| Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ 65  |
| Hauteur (mm)                       | 1010      |
| Largeur (mm)                       | 40        |
| Profondeur (mm)                    | 40        |
| Utilisation en extérieur           | Yes       |
| Indice de protection IP            | IP54      |

**BATTERIES**



**RFBEAM10B**

**MINI-BARRIÈRES RADIO IR HAUT. 1 M BAT.INT.**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Type batterie         | 2 x 3,6V 2700 mAh |
| Comelit code batterie | 2G50000513        |