



WIBCAMS05FASP

CAM. WI-FI ALL IN ONE 5MP, 2,8MM



SMART
SERIE

Caméra Wi-Fi all in one définition 5MP, optique fixe 2,8 mm, housing full metal IP66, micro incorporé. Fonction ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) et Led IR. Alimentation 12 Vcc comprise. Accessoires compatibles : JBSFIX66A, JBS01PA, PMS01A.

AWARDS





WIBCAMS05FASP

CAM. WI-FI ALL IN ONE 5MP, 2,8MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Champ de vision horizontal (°)	105
Champ de vision vertical (°)	56
Champ de vision diagonale (°)	120
Shutter électronique (s)	1/25 ÷ 1/10000
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Résolution vidéo	2592x1944 (5MP)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265
Nombre d'images par secondes	15fps
Fonctions supplémentaires	Dual light
Mise à jour firmware via le réseau	Yes
Contrôle à distance par mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	Oui
Zones de masquage (n°)	3
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	30m
Distance d'éclairage White LED	20m
Indice de protection IP	IP66
Entrées/Sorties audio	1 (microphone) / -

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	12

**WIBCAMS05FASP****CAM. WI-FI ALL IN ONE 5MP, 2,8MM****DONNÉES GÉNÉRALES**

Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	70
Largeur (mm)	67.5
Profondeur (mm)	170
Poids du produit (g)	517
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation

**WIBCAMS05FASP****CAM. WI-FI ALL IN ONE 5MP, 2,8MM****ACCESSORIES****JBSFIX66A BOX MÉTAL CAM. FIX SÉRIE SMART, IP66**

Boîtier en métal pour la fixation des caméras à optique fixe de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, indice de protection IP66.

**PMS01A ÉTRIER DE MÂT POUR BOÎTE DE DÉRIVATION D'EXTÉRIEUR**

Étrier de fixation des boîtes de jonction art. JBSVARI66A, JBSFIX66A sur mât.

**JBS01PA BOX EN PLASTIQUE CAM. ALL IN ONE SÉRIE SMART**

Box en plastique pour la fixation des caméras all-in-one de la série Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB.