

**FG100F****FUMIGÈNE FILAIRE - GÉNÉRATEUR DE FUMÉE**

FG100F est un générateur de fumée filaire qui permet de saturer une pièce d'env. 100 m³ en 35 secondes. La formule atoxique du mélange permet de l'utiliser dans plusieurs situations afin de renforcer les zones sensibles d'une habitation, de magasins, garages, bars ou salles de jeux. Le fumigène peut être libéré par simple ou double autorisation et il est possible de vérifier s'il fonctionne correctement en mode test qui ne présente aucun risque de fausse activation. Le fumigène est accompagné d'une sirène piézo-électrique incorporée qui augmente l'effet dissuasif sur les personnes mal intentionnés. Alimentation 3,6 ÷ 15 Vcc. Dimensions 175 x 120 x 95 mm.



FG100F

FUMIGÈNE FILAIRE - GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	175
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	120
Poids du produit (g)	800
Couleur du produit	Blanc

MONTAGE/INSTALLATION

Hauteur d'installation (m)	2.10 ÷ 2.30
----------------------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	3.6÷15.0 VDC
Absorption	180µA @ 3.6÷7,9V / 220µA @ 8÷15V
Consommation au démarrage	12 V : maxi 150 mA pdt 2 s / 3,6 V: maxi 400 mA pdt 2 s
Plage de tension sur les entrées (V)	0.0 ÷ 15.0
Niveau logique "1" sur les entrées (V)	3
Niveau logique "0" sur les entrées (V)	2
Temps minimum d'activation	1 s (entrée fumigène, entrée sirène)
Sorties générateur de fumée épuisé et erreur	NF (OC avec référence à GND courant maxi 100 mA)
Puissance sonore sirène piézo-électrique	> 95 dB(A) @ 1m

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 45
Température de stockage	-20 ÷ 55
Durée moyenne sortie fumée (secs)	30 ÷ 45
Volume saturable (m³)	100
Indice de protection IP	IP30