



**G116V**

## **MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K**



Moniteur vidéophonique supplémentaire série 7 Plus pour kit art. G115K. Le moniteur vidéophonique permet d'enregistrer 100 images, quantité extensible en ajoutant une carte micro-SD à se procurer séparément. Possibilité de commander les 2 sorties présentes sur la platine à travers 2 touches différentes du moniteur vidéophonique. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux.



**G116V**

**MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Hauteur (mm)	127
Largeur (mm)	180
Profondeur (mm)	15
Couleur du produit	Blanc
Matériaux de construction	Plastique
Montage en saillie	Oui

**DISPLAY**

Display taille (")	7
Type d'écran	LCD
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	15 VDC
Absorption en veille (W)	0.23
Absorption maximale (W)	5.7
Absorption en appel (W)	5.5
Absorption en communication (W)	5.7

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Type de boutons	Capacitif
Boutons totaux (n°)	8
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)

**RÉGLAGES**

Volume de la sonnerie	Oui
-----------------------	-----



**G116V**

**MONITEUR VIDÉOPHONIQUE POUR KIT G115K**

**RÉGLAGES**

Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	0 ÷ 85
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Ouvre porte	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appels intercom	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Affichage date/heure	Oui