

**INDTAM****DÉTECTEUR FILAIRE DOUBLE TECH. INPRO ANTIMASK**

Détecteur double technologie (PIR + hyper-fréquence à bande K) avec antimasquage, portée 12 m et angle de couverture 90° avec installation à hauteur traditionnelle de 2,1 m. Fonctions AND/OR/triple-knock sélectionnables, analyse numérique du signal, sorties relais à l'état solide. Trois leds d'indication (alarme+pré-alarme, PIR, HP) pouvant être exclues. Variateurs indépendants de réglage de la sensibilité PIR et HP. PIR avec vitesse de détection du mouvement sélectionnable et immunité animaux jusqu'à 12 kg. Alimentation de 9 à 18 Vcc avec protection contre l'inversion de polarité, consommation en condition de veille 14 mA@12 Vcc. Hauteur d'installation de 1,50 m à 3 m. Boîtier plastique ABS blanc RAL9003, Dimensions 119x66x46 mm. Étrier facultatif INBRK pour montage en saillie ou au plafond.



**INDTAM**

**DÉTECTEUR FILAIRE DOUBLE TECH. INPRO ANTIMASK**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typologie                                  | Capteur à double technologie anti-masquage                  |
| Type de détection                          | 1 capteur infrarouge passif (PIR) et capteur hyperfréquence |
| Technologie antimasquage                   | Oui                                                         |
| Portée IR                                  | 12                                                          |
| Portée HF                                  | 12m                                                         |
| Angle de couverture                        | 90°                                                         |
| Réglage sensibilité infrarouge             | Oui                                                         |
| Réglage sensibilité hyper-fréquences       | Oui                                                         |
| Hyper-fréquences                           | 24GHz(bandee K)                                             |
| Logique capteurs                           | OR/AND/AND intelligent                                      |
| LED                                        | 3                                                           |
| Auto-protection                            | Anti ouverture                                              |
| Compensation automatique de la température | Oui                                                         |
| Nombre de zones de détection (n°)          | 71                                                          |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Matériaux de construction          | ABS       |
| Couleur du produit                 | Blanc     |
| Température de fonctionnement (°C) | -15 ÷ 50  |
| Hauteur (mm)                       | 119       |
| Largeur (mm)                       | 66        |
| Profondeur (mm)                    | 46        |
| Poids du produit (g)               | 97        |
| Montage en saillie                 | Oui       |
| Utilisation en intérieur           | Oui       |
| Hauteur d'installation (m)         | 1.5 ÷ 2.5 |

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**



**INDTAM**

**DÉTECTEUR FILAIRE DOUBLE TECH. INPRO ANTIMASK**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Compensation de température | Oui   |
| Temps de Warm-up (s) (secs) | 50    |
| Immunité animaux            | 15 Kg |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation             | 9÷18VDC |
| Absorption maximum de courant (mA) | 48      |
| Courant absorbé au repos (mA)      | 25      |
| Type contact                       | NC      |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Fonction walk test | Oui |
|--------------------|-----|