IPBCAMA02Z03A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM

ADVANCE SERIE

Caméra IP all-in-one couleurs Jour et Nuit, optique motorisée varifocale de 5÷50 mm avec fonction Autofocus, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, boîtier étanche IP66, 5 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 1000m (Smart IR), compatible ONVIF-(Profil S et Profil G).

IPBCAMA02Z03A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight Progressive Scan
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	5 ÷ 50
Champ de vision horizontal (°)	50÷7.1
Champ de vision vertical (°)	30.7÷4
Champ de vision diagonale (°)	58.5÷8.1
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Zoom optique caméra	10x
Zoom numérique caméra	16x
Sensibilité	0.018 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit Advance VMS
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	6 (live)
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FONCTIONS

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPBCAMA02Z03A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM

Détection de mouvements (zones)	396
Analyse vidéo	Passage de ligne, pénétration dans la zone, Détection de changement de scène, Détection facial
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	5 led arrays / 100m (Smart IR)
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP66
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Contrôle caméra avec RS485	Oui
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	13
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Absorption avec alimentation PoE (W)	15
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Diamètre (mm)	109

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPBCAMA02Z03A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM

DONNÉES GÉNÉRALES

Profondeur (mm)	360
Poids du produit (g)	1700
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPBCAMA02Z03A

CAMÉRA IP BIG ALL IN ONE 2 MP, 5-50 MM

ACCESSOIRES

JBA-TBBA

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.