



**IPBKIT4N04PBFR**

**KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC**



Kit comprenant : 1x IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04ZB et pancarte zone s/vidéoprotection.



## IPBKIT4N04PBFR

## KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC

## PRODUITS DU KIT



## IPBCAMN04ZB CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM, AI

Caméra IP all-in-one série Next, optique motorisée 2,8÷12 mm, résolution 4MP@30 fps, led IR avec portée de 50 m (Smart IR), compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans une zone (distinction personne/véhicule), franchissement de ligne (distinction personne/véhicule). WDR 120Db, compression vidéo H.265/H.264, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capteur                                | 1/3" CMOS Ultra Starlight                      |
| Lens type                              | Motorized                                      |
| Lens optical varifocal dimensions (mm) | 2.8 ÷ 12                                       |
| Pixels effectifs (H x V - pixels)      | 2560x1440                                      |
| Champ de vision horizontal (°)         | 92.7÷29.8                                      |
| Champ de vision vertical (°)           | 48÷17                                          |
| Champ de vision diagonale (°)          | 110.6÷36.4                                     |
| Shutter électronique (s)               | 1/2 ÷ 1/100000                                 |
| Sensibilité                            | 0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Transmission vidéo                     | Triple streaming                               |
| Logiciel de gestion                    | Comelit CCTV Manager                           |
| Résolution vidéo                       | 4MP                                            |

## CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Compression vidéo            | H.264, H.265, MJPEG |
| Nombre d'images par secondes | 30fps               |



**IPBKIT4N04PBFR**

**KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC**

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Protocoles supportés                    | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF |
| Mise à jour firmware via le réseau      | Oui                                                               |
| Usagers reliés simultanément            | 3 (live)                                                          |
| Visualisation à distance par navigateur | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                     |
| Contrôle à distance par mobile          | APP Comelit CCTV                                                  |
| Dernière version du firmware            | 5.1.1.0(43772)(2023-03-28)                                        |

**FONCTIONS**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principales fonctions          | 3D-DNR, BLC, Defog, HLC                                                                                                                                                                                                               |
| Détection de mouvements        | 396                                                                                                                                                                                                                                   |
| Analyse vidéo                  | Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection image floue |
| Zones de masquage (n°)         | 4                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compensation contre-jour (BLC) | BLC                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wide Dinamic Range (WDR)       | WDR (120dB)                                                                                                                                                                                                                           |
| Contrôle DNR                   | 3D-DNR                                                                                                                                                                                                                                |
| Réglage équilibrage des blancs | AWB, Intérieur, Manuel, De plein air                                                                                                                                                                                                  |
| Contrôle exposition            | Manuel, Auto                                                                                                                                                                                                                          |
| Réglage luminosité afficheur   | Oui                                                                                                                                                                                                                                   |
| Titrage caméra                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                   |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Distance éclairage a leds IR       | 50m                           |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK10                          |
| Indice de protection IP            | IP67                          |
| Entrées/Sorties audio              | 1/0                           |
| Type de sortie LAN                 | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |



## IPBKIT4N04PBFR

## KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Support carte SD (carte non fournie)

Micro-SD (256GB max)

## DONNÉES GÉNÉRALES

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'alimentation                  | 12VDC                         |
| Absorption max. (W)                     | 8                             |
| Alimentation PoE                        | Oui                           |
| Hauteur (mm)                            | 70.4                          |
| Largeur (mm)                            | 79.5                          |
| Profondeur (mm)                         | 218.1                         |
| Poids du produit (g)                    | 670                           |
| Matériaux de construction               | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage                       | All in one                    |
| Couleur du produit                      | Blanc                         |
| Température de fonctionnement (°C)      | -30 ÷ 60                      |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                       |



**IPBKIT4N04PBFR**

**KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC**

**IPNVR004N06PA NVR 4CH, 6MP, POE, AI, HDD 1To**



Enregistreur vidéo de réseau (NVR) pour 4 canaux IP (4 PoE), résolution maxi 6MP, compression vidéo H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, dual streaming, compatible avec les fonctions d'analyse vidéo (Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur) Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Entrées vidéo                          | 4 (4PoE)<br>@6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF |
| Sortie vidéo principal                 | 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080                                       |
| Compression vidéo                      | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264                                    |
| Frame rate en lecture / enregistrement | 20fps@6MP                                                          |
| Capacité du disque dur fourni          | 1TB (6TB max)                                                      |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'enregistrement           | Automatique, manuel, programmé, événement                                                                    |
| Type d'enregistrement               | Dual streaming                                                                                               |
| Protocoles supportés                | DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF                                                             |
| Attribution IP                      | DHCP, manuel                                                                                                 |
| Bande passante max (Mbps)           | 28                                                                                                           |
| Contrôle à distance par navigateur  | IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari                                                                                |
| Contrôle à distance par le logiciel | Comelit CCTV Manager                                                                                         |
| Contrôle à distance par mobile      | APP Comelit CCTV                                                                                             |
| Usagers reliés simultanément        | 10                                                                                                           |
| Principales fonctions               | Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées),<br>Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme |



**IPBKIT4N04PBFR**

**KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC**

**FONCTIONS**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Détection de mouvements | 396 |
| Zones de masquage (n°)  | 4   |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type de connexions/ports | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s |
| Fanless                  | Oui                                                                        |

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Absorption max. (W)                     | 6                   |
| Absorption maximale par port POE (W)    | 12                  |
| POE total power (W)                     | 40                  |
| Tension d'alimentation                  | 48                  |
| Hauteur (mm)                            | 42                  |
| Largeur (mm)                            | 255                 |
| Profondeur (mm)                         | 222                 |
| Poids du produit (g)                    | 2000                |
| Matériaux de construction               | Métallique          |
| Couleur du produit                      | Noir                |
| Température de fonctionnement (°C)      | -10 ÷ 50            |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 90             |
| Accessoires fournis                     | Alimentation, Mouse |