



IPBKIT4N04PBFR

KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC



Kit comprenant : 1x IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04ZB et pancarte zone s/vidéoprotection.



IPBKIT4N04PBFR

KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC

PRODUITS DU KIT



IPBCAMN04ZB CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM, AI

Caméra IP all-in-one série Next, optique motorisée 2,8÷12 mm, résolution 4MP@30 fps, led IR avec portée de 50 m (Smart IR), compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans une zone (distinction personne/véhicule), franchissement de ligne (distinction personne/véhicule). WDR 120Db, compression vidéo H.265/H.264, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Champ de vision horizontal (°)	92.7÷29.8
Champ de vision vertical (°)	48÷17
Champ de vision diagonale (°)	110.6÷36.4
Shutter électronique (s)	1/2 ÷ 1/100000
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4MP

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps



IPBKIT4N04PBFR

KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Protocoles supportés	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	3 (live)
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.1.0(43772)(2023-03-28)

FONCTIONS

Principales fonctions	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Détection de mouvements (zones)	396
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection image floue
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Réglage luminosité afficheur	Oui
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	50m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1/0
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)



IPBKIT4N04PBFR

KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)
--------------------------------------	----------------------

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	8
Alimentation PoE	Oui
Hauteur (mm)	70.4
Largeur (mm)	79.5
Profondeur (mm)	218.1
Poids du produit (g)	670
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95



IPBKIT4N04PBFR

KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC

IPNVR004N06PA NVR 4CH, 6MP, POE, AI, HDD 1To



Enregistreur vidéo de réseau (NVR) pour 4 canaux IP (4 PoE), résolution maxi 6MP, compression vidéo H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, compatible avec les fonctions d'analyse vidéo (Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur) Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via APP Comelit CCTV et logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs de Comelit protégés par les services AWS.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	4 (4PoE) @6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	20fps@6MP
Capacité du disque dur fourni	1TB (6TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	28
Contrôle à distance par navigateur	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	10
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction gestion parkings, Fonction système d'alarme



IPBKIT4N04PBFR

KIT IP 1xNIPNVR004N06PA, 2xIPBCAMN04ZB +ACC

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Zones de masquage (n°)	4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	6
Absorption maximale par port POE (W)	12
POE total power (W)	40
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	2000
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse