IPKCAMA08ZC

CAMÉRA IP VANDALDOME 8MP 2,8-12 MM

ADVANCE SERIE

Caméra IP vandaldome série Advance avec indice de protection IK10. Idéale pour toutes les installations où la caméra se trouve dans une position exposée au risque de vandalisme. Optique motorisée 2,8÷12 mm avec fonction autofocus, résolution 8MP@20 fps, fonction High frame rate prise en charge (2MP@60 fps). Led IR avec portée de 50 m, compatible ONVIF (Profil S et Profil G). La fonction fréquence d'images élevée (60 fps) est assurée uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch. Fonctions d’analyse vidéo : Détection changement de scène, détection faciale, détection de la manipulation vidéo, détection de la traversée d’une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne, analyse métadonnées, stationnement interdit, vagabondage, anomalie audio. WDR 120Db, compression Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, lecteur carte SD (max. 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie, micro intégré. Alarmes : 1 entrée, 1 sortie. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/PoE. Accessoires compatibles : JBA-KA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, CMA-KCAMA.

AWARDS

IPKCAMA08ZC

CAMÉRA IP VANDALDOME 8MP 2,8-12 MM

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPKCAMA08ZC

CAMÉRA IP VANDALDOME 8MP 2,8-12 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Capteur	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Autofocus, Motorized, F1.4
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Champ de vision horizontal (°)	97÷32
Champ de vision vertical (°)	57÷18
Champ de vision diagonale (°)	115÷36
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Zoom optique caméra	4x
Sensibilité	0.015 (colour), 0 (B/W, led IR ON)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4K (8MP)

DORI	
Detection (min - max) (m)	85 ÷ 289
Observation (min - max) (m)	34 ÷ 116
Recognition (min - max) (m)	17 ÷ 58
Identification (min - max) (m)	8 ÷ 29

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Nombre d'images par secondes	20/60fps
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, FTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	10
Sécurité du réseau	Mot de passe, autorisation multiuser, Filtrage IP, HTTPS, SSL

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPKCAMA08ZC

CAMÉRA IP VANDALDOME 8MP 2,8-12 MM

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.3.1(50824)(2023-09-19)

FONCTIONS	
Principales fonctions	Defog, Menu OSD multilangue, Watermarking
Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Capture de visage, Détection de sabotage vidéo, Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes, Détection de franchissement de ligne, Détection du visage, analyse-métadonnées, stationnement-interdit, vagabondage, Anomalie audio
Zones de masquage (n°)	1
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Zones ROI, Correction de la distorsion de l'optique
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3DNR
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Distance éclairage a leds IR	2 led arrays / 50m (Smart IR)
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10
Indice de protection IP	IP67
Réglage 3 axes	Oui
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 + Mic / 1
Sortie vidéo analogique	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPKCAMA08ZC

CAMÉRA IP VANDALDOME 8MP 2,8-12 MM

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	10.5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Diamètre (mm)	141
Hauteur (mm)	100.2
Poids du produit (g)	900
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Minidome
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPKCAMA08ZC

CAMÉRA IP VANDALDOME 8MP 2,8-12 MM

ACCESSOIRES

CMA-KCAMA

ÉTRIER DE PLAFOND ENCASTRÉ ADVANCE VANDALDOME

Cet accessoire permet d’encastrer au plafond des caméras vandaldome de la série Advance pour qu’elles résultent plus discrètes et moins exposées aux actes de vandalisme. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

WMA-KTBBA

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section télécharge

CMA-KTBBA

ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

PMA-A

ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

JBA-KA

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPKCAMA08ZC

CAMÉRA IP VANDALDOME 8MP 2,8-12 MM

ACCESSOIRES

AMA-A **ÉTRIER D’ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.