



IPSWP22N01A

SWITCH, 16 PORTS POE+4 Combo+2GE, GIGABIT



Switch de réseau, 16 ports PoE + 4 uplink + 2 lecteurs SFP, gigabit. REMARQUE : compatible avec le Système VIP via ECN 001.

AWARDS





IPSWP22N01A

SWITCH, 16 PORTS POE+4 Combo+2GE, GIGABIT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ports LAN	16 (10/100/1000 Mbit/s) + 4 Uplink (10/100/1000 Mbit/s) + 2 SFP (10/100/1000 Mbit/s)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x(full-duplex)/back pressure (half-duplex), VLAN
Ports LAN PoE	16 (10/100/1000 Mbit/s), 55 VDC (250W max), standard IEEE802.3af/at
Méthode de transfert	Store and forward
Capacité d'échange (Go/s) (Gb/s)	40
Adresse MAC	8K, auto-apprentissage, mise à jour automatique
Filtrage des trames et taux de transfert	29.8 Mpps max
Gestion Jumbo frame 9K	Oui
Long range	Oui
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	250

DONNÉES GÉNÉRALES

Absorption max. (W)	280
Tension d'alimentation	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Hauteur (mm)	44
Largeur (mm)	440
Profondeur (mm)	207
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Supports de montage en rack

CONNECTIVITÉ

Ports RJ45 (n°)	18
-----------------	----