# COMELIT

### **VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2**

# **SWITCH**



#### **IX0104KP**

# **FAÇADE SWITCH 4 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE**



Façade pour platine Switch avec clavier électronique en acier inox AlSI 316 brossé de  $2.5\,\mathrm{mm}$  d'épaisseur. Adaptateur art.  $1250\mathrm{U}$  compris permettant d'utiliser le module audio ou audio/vidéo, à commander séparément, en fonction du type de câblage ( $2\,\mathrm{fils}$  numériques Simplebus ou ViP). Comprend  $4\,\mathrm{boutons}$  déjà monté et câblé. Rétro-éclairage des étiquettes porte-noms à leds blanches. Remplacement des étiquettes par l'avant. Indice de protection IK08. À completer d'un boîtier à encastrer ou en saillie (à commander séparément). Dimensions ( $L\,\mathrm{x}\,\mathrm{H}\,\mathrm{x}\,\mathrm{P}$ ) :  $150\,\mathrm{x}\,369.1\,\mathrm{x}\,2.5\,\mathrm{mm}$ .

## **AWARDS**



# **COMELIT**

# **VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2**





## **IX0104KP**

FAÇADE SWITCH 4 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE
---

DONNÉES GÉNÉRALES	
Typologie	Monobloc
Hauteur (mm)	369.1
Largeur (mm)	150
Profondeur (mm)	2.5
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	4
Couleur de rétroéclairage	Blanche

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ		
Indice de protection IP	IP54	
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08	

# COMELIT

Classe environnementale

# **VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2**

Ш





### IX0104KP

# FAÇADE SWITCH 4 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ Température de fonctionnement (°C) -25 ÷ 55 Humidité de fonctionnement (HR max) (%)

FONCTIONS PRINCIPALES	
Nombre de relais auxiliaires (n°)	2
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	100



## **VIDÉOPHONIE SIMPLEBUS 1 ET 2**

**SWITCH** 



### **IX0104KP**

# **FAÇADE SWITCH 4 BOUTONS ET CLAVIER ELECTRONIQUE**

# **ACCESSOIRES**



# IX9161 BOÎTIER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUTONS

Boîtier en saillie pour platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons.



## **IX9151** BOÎTIER À ENCASTRER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUT.

Boîtier à encastrer pour les platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons. Dimensions :  $124 \times 343, 1 \times 56$  mm.