

**KAE5064****KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI**

Composition du kit : 4 postes audio série Mini art. 2702W, 1 transformateur art. 1200, 1 poste extérieur prédisposé pour 2/4 boutons d'appel série Extra art. ET5100, 4 boutons simples pour platine Extra art. ET9211. Le kit peut être complété par un autre poste audio pour chaque utilisateur. Le poste extérieur peut être installé en saillie ou encastré, avec les accessoires correspondants compris dans le kit.

**AWARDS**



**KAE5064**

## KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI

### PRODUITS DU KIT



#### **ET5100 PLATINE EXTRA 4+N PREPARE POUR 2/4 BOUTONS**

Platine audio série Extra avec cache en acier inox et rétro-éclairage de l'étiquette porte-noms. À compléter avec bouton simple art. ET9211 (emballage de 4 pièces) pour disposer de 4 boutons d'appel ou avec bouton double art. ET9210 (emballage de 2 pièces) pour disposer de 2 boutons d'appel. La platine murale ou à encastrer est fournie avec ses accessoires respectifs. Système à câblage traditionnel 4+N. Dimensions (L x H x P) : 95x165x6,5 mm (encastrement) - 25 mm (mural).

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Typologie              | Monobloc |
| Montage à encastrement | Oui      |
| Montage en saillie     | Oui      |



**KAE5064**

## KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI



### **2702W POSTE AUDIO MINI 2 BOUTONS, TRADITIONNEL**

Poste intérieur Mini audio avec combiné pour les systèmes traditionnels à appel électronique, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour les services supplémentaires. Il permet le réglage du volume et de la coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la fonction coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Dimensions : 105 x 191 x 28 mm

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur (mm)              | 190       |
| Largeur (mm)              | 105       |
| Profondeur (mm)           | 28        |
| Couleur du produit        | Blanc     |
| Matériaux de construction | Plastique |
| Poids du produit (g)      | 260       |
| Montage en saillie        | Oui       |
| Montage sur base de table | Oui       |

#### SYSTÈMES COMPATIBLES

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Système traditionnel | Oui |
|----------------------|-----|

#### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Micro        | 4mm (Ø), Omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 0.50mm, 0.5W              |

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tension d'alimentation   | 15÷16VDC |
| Absorption en veille (W) | 3        |
| Absorption maximale (W)  | 6        |

#### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de boutons | Mécanique |
|-----------------|-----------|



**KAE5064**

## KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Boutons de service  | Ouvre-porte, Silencieux (Privacy) |
| Bornes              | S 2 3 4 P1 P2                     |
| Boutons totaux (n°) | 2                                 |

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP                 | IP30                                                                                                     |
| Température de fonctionnement (°C)      | 5 ÷ 40                                                                                                   |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe environnementale                 | I (B1)                                                                                                   |
| Certifications                          | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ouvre porte                        | Oui |
| Mode Silencieux (Coupure sonnerie) | Oui |
| Réglage volume sonnerie            | Oui |
| Sonnerie électronique              | Oui |



**KAE5064**

## KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI



### **1200 TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION 230 VAC / 12 VCA**

Transformateur avec primaire 230 VCA, secondaire 12 VCA / 900 mA pour usage divers .Dimensions: 53x95x65 mm (3 modules DIN).

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tension d'alimentation   | 230 VAC |
| Applicable sur rail DIN  | Oui     |
| Nombre modules DIN (n°)  | 3       |
| Courant max transmis (A) | 0.9     |

#### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Hauteur (mm)                       | 95        |
| Largeur (mm)                       | 53        |
| Profondeur (mm)                    | 65        |
| Matériaux de construction          | Plastique |
| Température de fonctionnement (°C) | -5 ÷ 40   |

#### COMPATIBILITÉ

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2  | Oui |
| Système audio/vidéo Building Kit | Oui |
| Système audio Simplebus 2        | Oui |
| Système audio Simplebus 1        | Oui |
| Système VIP                      | Oui |
| Système Kit audio/vidéo          | Oui |
| Système traditionnel             | Oui |
| Système simplifié                | Oui |

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Puissance maximum distribuée (W) | 15 |
|----------------------------------|----|



**KAE5064**

## **KIT AUDIO 5 FILS QUATRE APPELS EXTRA-MINI**

### **ACCESSOIRES**



#### **ET9151 BOÎTIER À ENCASTRER POUR PLATINE EXTRA**

Boîtier d'encastrement pour poste extérieur série Extra art. ET5200.  
Dimensions 164,5x93,5x25 mm.



#### **ET9161 SUPPORT EN SAILLIE POUR PLATINE EXTRA**

Boîtier en saillie pour poste extérieur série Extra art. 5200. Dimensions  
94 x 164 x 19 mm.



#### **1229 ACCESSOIRE - SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE**

Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l'appel, pouvant être  
directement commandée par connexion sur les bornes S- et S+ des  
étriers et/ou par les combinés audio. Montage en saillie ou sur un  
boîtier encastré standard. Dimensions: 110x75x29 mm.